



Prestandadeklaration



Produkt: Beslagskruv/Ankarskruv

Användningsområde: Beslagskruv-/Ankarskruv för beslag i träkonstruktioner.

Tillverkare: Västsvensk Byggskruv AB

Vävlagargatan 5

507 30 Brämhult

tel: 033-230303

fax: 033-230823

Beslagskraven/Ankarskraven är typprobad av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 0402, enligt specifikationer i den harmoniseande standarden EN 14592:2008+A1:2012 Träkonsktruktioner - Dymlingsformade förbindare av stål.

System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: System 3

Skruv nr	Beskrivning
1	Beslag-/Ankarskruv 32mm
2	Beslag-/Ankarskruv 40mm

Prestanda:

Egenskaper	Deklarerat värde eller klass		Provningsrapport
	Skruv nr:		
	1	2	
Flytmoment (My,k) Nmm	7000	7000	SP PX12718, 2012-04-12
Utdragning (f ax,k) N/mm ² I trä motsvarande klass C24	10,3	14,2	SP PX12718, 2012-04-12 + SP5P00622, 2015-01-26
Huvud-genomdrag	NPD	NPD	SP PX12718, 2012-04-12
Draghållfasthet (f tens,k) kN	10,0	10,0	SP PX12718, 2012-04-12
Vridmomentförhållande (förhållande mellan karakteristiskt brottmoment och karakteristiskt nedskruvningsmoment)	9	9	SP PX12718, 2012-04-12
Hållbarhet (korrosionsskydd)	Klimatklass 3 (enligt EN1995-1-1) Korrosivitetsklass C4	Klimatklass 3 (enligt EN1995-1-1) Korrosivitetsklass C4	SP PX14769 rev 2011-10-26 SP PX12718, 2012-04-12

Lars Helgesson

Kvalitets- och Produktansvarig

Brämhult 2015-05-22

Måttspecifikationer Beslag/Ankarskruv

Artikelnummer	Benämning	Huvuddiameter	Gänglängd	Innerdiameter Gänga
61409	BESLAG- & ANKARSKRUV 4,8x40 UTVÄNDIG	8,00	34,40	3,10
6832	BESLAG- & ANKARSKRUV 4,8x32 UTVÄNDIG	8,00	26,00	3,10
6840	BESLAG- & ANKARSKRUV 4,8x40 UTVÄNDIG	8,00	34,40	3,10
A61409	BESLAG- & ANKARSKRUV 4,8x40 UTVÄNDIG	8,00	34,40	3,10
B6832	BESLAG- & ANKARSKRUV 4,8x32 UTVÄNDIG	8,00	26,00	3,10
B6840	BESLAG- & ANKARSKRUV 4,8x40 UTVÄNDIG	8,00	34,40	3,10
H6840	BESLAG- & ANKARSKRUV 4,8x40 UTVÄNDIG	8,00	34,40	3,10
SB6840	BESLAG- & ANKARSKRUV 4,8x40 UTVÄNDIG	8,00	34,40	3,10

Alla mått i mm