



PÅ SÄKRA GRUNDER

ARDEX SJÄLVHÄFTANDE TÄTBAND ARDEX TÄTARK

För våtutrymmen

För anslutning kring golvbrunn (tätark)

Används med ARDEX 7+8, 8+9 och S 1-K

Mycket god vidhäftning

Fria från lösningsmedel



Tillverkare med certifierat kvalitets-
ledningssystem enligt DIN EN ISO 9001

ARDEX AB
Staffans väg 6A, 192 78 Sollentuna
Tel 08 556 315 50
E-post: kundservice@ardex.se
www.ardex.se



PÅ SÄKRA GRUNDER

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ARDEX självhäftande Tätband STB 15-75 används till försegling av rörgenomföringar m m. ARDEX STB 15-75 används även för försegling av övergången mellan uppviket på våtrumsmatta och annat tätskikt. ARDEX självhäftande Tätark STA och STD dubbelhäftande används till försegling kring golvbrunnar.

UNDERLAGET

Underlaget skall vara torrt, fast och bärkraftigt samt fritt från damm och skiljemedel som kan förhindra vidhäftning. ARDEX Tätark och Tätband har en mycket god vidhäftning mot ARDEX S 1-K, ARDEX 7+8/8+9 och våtrumsmatta.

BLANDNING

ARDEX S 1-K är ett färdigblandat tätskikt klar för användning direkt ur burken. ARDEX 7+8/8+9 är tvåkomponents tätskikt.

ARBETSSÄTT

Oavsett om det används ARDEX S 1-K eller ARDEX 7+8/8+9 utförs tätsystemen på golv och vägg enligt separata anvisningar för respektive produkt. ARDEX S 1-K eller ARDEX 7+8/8+9 påføres med en korthårig roller i ett jämnt skikt på golv och vägg längs alla ytor som skall förseglas. Applicering av Tätbandet och Tätarket sker manuellt direkt från förpackningen, avlägsna det delade skyddspappret och tryck kraftigt fast Tätbandet/Tätarket tills det sitter fast mot ytan, ta sedan bort den andra delen skyddspapper och tryck fast bandet/arket. Kontrollera att det inte förekommer luftbubblor. Skarvning av ARDEX Självhäftande Tätband ska ske med ca 2-3 cm överlappning.

OBSERVERA

Ytterligare information om tät systemen kan fås på respektive produktblad och monteringsanvisning för ARDEX S 1-K och ARDEX 7+8/8+9.

Blandningsförhållandet beror på önskad konsistens.

TEKNISKA DATA

Material:	Extruderad butyl med en nonwoven ovansida.
Bearbetning:	ARDEX Självhäftande Tätband och ARDEX Tätark skall bearbetas vid temperaturer över 5°C. Det rekommenderas att förvara produkterna vid normal rumstemperatur före montering sker, eftersom detta påverkar initialhugget.
Materialtjocklek:	Tätband, ca 1,0 mm Tätark, ca 1,0 mm
Färg:	Grå
Förpackning:	ARDEX tätark levereras i kartonger med 10 st ark á 40x40 cm ARDEX självhäftande tätband levereras i kartonger med rullar á 15 m x 7,5 cm.
Lagring:	Lagras torrt och frostfritt
Artikelnummer:	STA 40-40: 98938 nytt artikelnr: 30922 STA 40-120: 98939 nytt artikelnr: 30923 STA 40-240 98940 nytt artikelnr: 30921
EAN-nummer:	STA 40-40: 5703193989385 STA 40-120: 5703193989392 STA 40-240: 5703193989408
Artikelnummer:	STD 40-40 dubbelhäftande: 98941 nytt artikelnr: 30926
EAN-nummer:	STD 40-40 dubbelhäftande 5703193989415
Artikelnummer:	STB 15-75: 98926 nytt artikelnr: 30925
EAN-nummer:	STB 15-75: 5703193989262