BYGGVARUDEKLARATION BVD 3

enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

1 Grunddata

Produktidentifikation			Dokument-ID JWDS 1302 IDE750 utan glas
Varunamn Innerdörr Unique fanerad utan glas	Artikel-nr/ID-begrepp IDE750 utan glas		Varugrupp 04003 Innerdörr
☐ Ny deklaration ☒ Ändrad deklaration	**Vid ändrad deklaration**		
	Är varan förändrad?		Ändringen avser Nytt producentintyg
	☒ Nej	☐ Ja	Ändrad vara identifieras genom
Upprättad/ändrad den 2013-10-02			Kontrollerad utan ändring den
Övriga upplysningar:			

2 Leverantörsuppgifter

Företagsnamn JELD-WEN Sverige AB			Organisationsnr/DUNS-nr 556043-2337	
Adress 265 81 Åstorp			Kontaktperson Din ordinarie säljkontakt	
			Telefon 042-66 000	
Webbplats: www.jeld-wen.se			E-post Använd "Kontakta oss" på webplatsen	
Har företaget miljöledningssystem?			☐ Ja	☒ Nej
Företaget är certifierat enligt	☐ ISO 9000	☐ ISO 14000	☒ Annat	Om ”annat”, specificera: PEFC/COC-000018
Övriga upplysningar: Miljö- och kvalitetsledningssystem ej certifierat av tredje part				

3 Varuinformation

Land för sluttillverkning Danmark	Om land ej kan anges, ange orsak			
Användningsområde Bostadsändamål				
Finns säkerhetsdatablad för varan?		☒ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej
Ange enligt kemikalieinspektionens regelverk:	Klassificering Märkning		☒ Ej relevant	
Är varan registrerad i BASTA?			☐ Ja	☒ Nej
Är varan miljömärkt? ☐ Kriterier saknas	☐ Ja	☒ Nej	Om ”ja”, specificera:	
Finns miljödeklaration typ III för varan?			☐ Ja	☒ Nej
Övriga upplysningar:				

4 Innehåll

(För att lägga till ny grön rad, tabba dig fram från sista gröna radens vita kommentarsruta eller kopiera en rad med tomma textrutor och klistra in den. Se vidare i anvisningarna.)

Varan består **vid leverans** av följande delar/komponenter och med angivna kemiska sammansättning:

Ingående material/ Komponenter	**Ingående ämnen**	**Vikt % alt g**	**EG-nr/ CAS-nr (alt legering)**	**Klassifi-cering**	**Kommentar**
Ramträ kanter	MDF	14-16%			
Kärnträ	Fur/Gran	32-37%			
Ramträ flader	HDF	17-19%			

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

Fyllning	Spånskiva	24-33%			
Faner	Ek/Valnöt	1-2%			
Beslag	Stål	0-1%			0% rostfritt
Lack	Syrahärdande lack	1-2%			Uthärdad yta, baserat på 2-komp AC-lack
Lim	Urea-formaldehyd-polymer	1-2%	9005-06-11		Uthärdad limfog, baserat på 2-komp UF-system
Träplugg	Bok	0-1%			

Övriga upplysningar: Angivet innehåll avser dörr 825x2040 mm
Ingående ämner ligger med god marginal under redovissningsgränsevärdet.
Produkten certifierad enligt PEFC.

Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, anges innehållet i den **färdiga inbyggda varan** här. Om innehållet är oförändrat lämnas inga uppgifter i nedanstående tabell.

Ingående material / Komponenter	**Ingående ämnen**	**Vikt % alt g**	**EG-nr/ CAS-nr (alt legering)**	**Klassifi-cering**	**Kommentar**

Övriga upplysningar:

5 Produktionsskedet

Resursutnyttjande och miljöpåverkan under produktion av varan redovisas på ett av följande sätt:

☒ 1) Inflöden (råvaror, insatsvaror, energi mm) för den registrerade varan till **tillverkningsenheten**, och utflöden (emissioner och restprodukter) därifrån, d v s från ”grind till grind”.

☐ 2) Samtliga inflöden och utflöden från utvinning av råvaror till färdig produkt d v s ”vagga till grind”.

☐ 3) Annan avgränsning. Ange vad:

Redovisningen avser enhet av varan	☐ Redovisad vara	☐ Varans varugrupp	☐ Varans tillverkningsenhet

Ange **råvaror och insatsvaror** som använts vid tillverkning av varan		☐ Ej relevant
Råvara/insatsvara	Mängd och enhet	Kommentar

Ange **återvunna material** som använts vid tillverkning av varan		☐ Ej relevant
Materialslag	Mängd och enhet	Kommentar

Ange **energi** som använts vid tillverkning av varan eller dess delar		☐ Ej relevant
Energislag	Mängd och enhet	Kommentar
Värme-energi, naturgas	12 kwh/dörr	Tillverkningsprocess & lokalupvämning
El-energi	10 kwh/dörr	Tillverkningsprocess & belysning

Ange **transporter** som använts vid tillverkning av varan eller dess delar		☐ Ej relevant
Transportslag	Andel %	Kommentar

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

Lastbil	100%	

Ange **emissioner till luft, vatten eller mark** från tillverkning av varan eller dess delar		☐ Ej relevant
Emissionsslag	Mängd och enhet	Kommentar
VOC	0,034 kg/dörr	

Ange **restprodukter** från tillverkning av varan eller dess delar					☐ Ej relevant
			Andel som återvinns		
Restprodukt	Avfallskod	Mängd	Materialåter-vinns %	Energiåter-vinns %	Kommentar
Stål emballage material	200140		>95%		
Well embalage material	150101		>95%		
Plast embalage material	150102		>95%		
Trämaterial	030105			>99%	
Finns datanoggrannheten för tillverkningsdata beskriven?	☒ Ja	☐ Nej	Om ”ja”, specificera: Årlig rapport fron affaldsaftager finns för Løgstør fabrikken		
Övriga upplysningar:					

6 Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören retursystem för lastbärare av varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Återtar leverantören emballage för varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Är leverantören ansluten till REPA?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej
Övriga upplysningar: Samtliga transporter sker med samordnade lastbilstransporter.			

7 Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om ”ja”, specificera: Torrt
Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om ”ja”, specificera:
Övriga upplysningar:				

8 Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?		☐ Ja	☒ Nej	Om ”ja”, specificera:		
Ställer varan krav på energitillförsel för drift?		☐ Ja	☒ Nej	Om ”ja”, specificera:		
Uppskattad teknisk livslängd för varan anges enligt ett av alternativen a) eller b) nedan:						
a) Referenslivslängden uppskattas vara cirka	☐ 5 år	☐ 10 år	☐ 15 år	☐ 25 år	☐ >50 år	Kommentar Livslängden är beroende på skötsel och underhåll
b) Referenslivslängden uppskattas vara i intervallet >25 år						
Övriga upplysningar: Se skötselanvisning						

9 Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om ”ja”, specificera: Beslag
Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om ”ja”, specificera:

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

hälsa och miljö vid rivning/demontering?				
Övriga upplysningar:				

10 Avfallshantering

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om ”ja”, specificera: Beslag
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om ”ja”, specificera: Beslag
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om ”ja”, specificera: Bränsle
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om ”ja”, specificera:
Ange avfallskod för den **levererade** varan 17 02				
Är den **levererade** varan klassad som farligt avfall?			☐ Ja	☒ Nej
Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, och den färdiga **inbyggda** varan därmed får en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utelämnas nedanstående uppgifter.				
Ange avfallskod för den **inbyggda** varan				
Är den **inbyggda** varan klassad som farligt avfall?			☐ Ja	☐ Nej
Övriga upplysningar:				

11 Innemiljö

(För att lägga till ny grön rad, tabba dig fram från sista gröna radens kommentarsruta eller kopiera en rad med tomma textrutor och klistra in den. Se vidare i anvisningarna.)

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:				☐ Varan avger inga emissioner
Typ av emission	**Mängd [µg/m²h] alt [mg/m³h]**		**Mätmetod**	**Kommentar**
	4 veckor	**26 veckor**		
Formaldehyd	270 µg/m2h	58 µg/m2h	SS-EN ISO 16000-10:2006	Syrahärdende lack/dörr
TVOC	380 µg/m2h	50 µg/m2h	SS-EN ISO 16000-10:2006	Syrahärdende lack/dörr

Kan varan ge upphov till eget buller?		☒ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej
Värde	Enhet	Mätmetod:		
Kan varan ge upphov till elektriska fält?		☒ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej
Värde	Enhet	Mätmetod		
Kan varan ge upphov till magnetiska fält?		☒ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej
Värde	Enhet	Mätmetod		
Övriga upplysningar:				

Hänvisningar

Skötselanvisning - Se hemsida www.jeld-wen.se

Bilagor

Innerdörr IDE750 utan glas Producentintyg_amnesinnehall_och_halter_130521