



Välbalanserade och kraftfulla SCN49XP är proffsens val. Välbalanserad och lätt – väger endast 2,72kg!

Skjuter med lätthet i slät, ringad och skruvad spik. Både plast- och wirebandat. Omställbar med knapp mellan enkel-/stötspikning. Enkel och exakt djupjustering. SCN49XP hjälper dig att uppnå det professionella resultat dina kunder kräver.

Användningsområden: Panel, däck, trall, exteriör listning, staket, golv, stomme, lådor och emballagemontering.

#### Teknisk information

Artikelnummer	5J2001N
Vikt	2,72 kg
Längd	314 mm
Höjd	304 mm
Bredd	132 mm
Infästning typ	Coil
Tar längder	32 - 64 mm
Diameter	2,1 - 2,9 mm
Magasinkapacitet	Plastic 200
Magasinkapacitet	Wire 375
Ljudnivå	88 dBA
Arbetsstryck	5 - 8,3 bar
Luftförbrukning	111 l / min. (60 shots/min.)

## Förbrukning

ARTIKELNUMMER	BESKRIVNING	ANTAL PER FÖRP.
RPS2518R	25X1.8 MM PLASTB RF A2 SKRUVSPIK KULLR.SK. 16°	9600
RPS3818R	38X1.8 MM PLASTB RF A2 SKRUVSPIK KULLR.SK. 16°	8400
RB3221VR	32X2.1 MM SPIK VFZ RING 16°	14400
RB3821VR	38X2.1 MM SPIK VFZ RING 16°	12600
RB4521VR	45X2.1 MM SPIK VFZ RING 16°	10800
RB5021VR	50X2.1 MM SPIK VFZ RING 16°	9000
RPS4021R	40X2,1 MM PLASTB ROSTFRI A2 SKRUVSPIK KULLR. SK. 16°	7200
SC15APBV	32X2.1 MM WIREB SPIK BL SLÄT SENCOTE 16°	12600
SC17APBV	38X2.1 MM WIREB SPIK BL SLÄT SENCOTE 16°	12600
SC19APBV	45X2.1 MM WIREB SPIK BL SLÄT SENCOTE 16°	10500
SC21APBV	50X2.1 MM WIREB SPIK BL SLÄT SENCOTE 16°	10500
SE15APBV	32X2.1 MM WIREB SPIK BL RING SENCOTE 16°	12600
SE21ASBVR	50X2.1 MM WIREB SPIK VFZ RING 16°	2800
SE15ASBVR	32X2.1 MM WIREB SPIK VFZ RING 16°	2800
SE19ASBVR	45X2.1 MM WIREB SPIK VFZ RING 16°	2800
SE17ASBVR	38X2.1 MM WIREB SPIK VFZ RING 16°	2800
RB5023VR	50X2.3 MM SPIK VFZ RING 16°	9000
RD5025VR	50X2.5 MM PLASTB SPIK VFZ RING 0°	7800
RD6025VR	60X2.5 MM PLASTB SPIK VFZ RING 0°	7800
RP4523V	45X2.3 MM PLASTB SPIK VFZ RING 16°	6300
RP5023V	50X2.3 MM PLASTB SPIK VFZ RING 16°	5250
BL22APBF	55X2.5 MM WIREB RING SPIK BL SENCOTE 16°	9000
RB5025V	50X2.5 MM SPIK VFZ RING 16°	3000
RB6025BR	60X2.5 MM SPIK BL RING LIM 16°	7200
RP6025BR	60X2.5 MM PLASTB SPIK BL RING 16°	4200
RPS5025R	50X2,5 MM PLASTB ROSTFRI A4 16°	6000
BL21APBF	50X2.5 MM WIREB RING SPIK BL SENCOTE 16°	9000
BL21ASBFR	50X2.5 MM WIREB SPIK VFZ RING 16°	2400
RB6028V	60X2.8 MM SPIK VFZ RING 16°	3000
RK5028V	50X2.8 MM PLASTB SPIK VFZ 16°	8000
RK6028V	60X2.8 MM PLASTB SPIK VFZ 16°	8000
RP5028V	50X2.8 MM PLASTB SPIK VFZ RING 16°	6000