



D25032K

Borrhammare, 22 mm, SDS-Plus, 2-läges

Säljargument

- Idealisk för borrar och för infästning i betong och murverk från 4 till 22 mm
- Frånkoppling av slagfunktionen möjliggör borrar i trä, kakel och metall
- Stor hammarmekanism ger hög prestanda och lång livslängd
- Utrustad med säkerhetskoppling
- Elektronisk variabel hastighet
- Rund industridesign för bästa ergonomi och komfort
- Förbättrad tätning ger maximalt skydd mot damm och förlänger verktygets livslängd
- Specialdesignade kylkanaler för att skydda användarens ögon

Standardutrustning

- vridbart sidohandtag
- djupstopp
- förvaringslåda

Garanti

- DEWALT 3-års garanti på elverktyg (vid registrering)

Specifikationer	
Fäste	SDS-Plus
Ineffekt	710 W
Batteri	
Spänning	
Batteri	
Uteffekt	590 W
Slagstyrka (EPTA 05/2009)	2.0 J
Obelastad hastighet	0-1550 varv/min
Slaghastighet	0-5680 slag/min
Max kapacitet betong	22 mm
Max kapacitet borrhona	50 mm
Max kapacitet trä	30 mm
Max kapacitet metall	13 mm

Specifikationer	
Vikt	2.5 kg
Längd	330 mm
Höjd	210 mm
Bredd	75 mm
Hand/arm-vibration - metall	13.6 m/s ²
Avvikelse K 1 (vibration)	1.5 m/s ²
Hand/Arm vibration - Mejsel	
Avvikelse K 2 (vibration)	
Hand/arm-vibration - Borrning i metall	<2.5 m/s ²
Avvikelse K 3 (vibration)	1.5 m/s ²
Hand/arm-vibration - Skruvdragning utan slag	<2.5 m/s ²
Avvikelse K 4 (vibration)	1.5 m/s ²
Ljudtryck	89 dB(A)
Avvikelse K 1 (ljudtryck)	3.8 dB(A)
Ljudeffekt	100.1 dB(A)
Avvikelse K 2 (ljudeffekt)	3.8 dB(A)