



## DCF880NT

Mutterdragare, 18 V, XR, Compact, utan batteri, TSTAK

### Säljargument

- Senaste generationen 18 V XR litiumjon mutterdragare
- Kompakt design med låg vikt för användning i trånga utrymmen
- Vitt LED-ljus med fördröjning
- Intelligent strömbrytare ger total kontroll
- Växelhus helt i metall för effektiv kraftöverföring och lång livslängd
- Fronthus i aluminium ger större värmeavledning och ökar därmed motorns livslängd
- 1/2" (12.7 mm) fyrkantfäste
- TSTAK II förvaringslåda medföljer

### Standardutrustning

- bälesklämma
- TSTAK II förvaringslåda
- levereras utan batteri och laddare

### Garanti

- DEWALT 3-års garanti på elverktyg (vid registrering)

Specifikationer	
Max vridmoment	
Ineffekt	
Uteffekt	250 W
Obelastad hastighet	0 - 2300 varv/min
Slaghastighet	0 - 2700 slag/min
Max. bultdiameter	M16
Fäste	
Vikt	1.01 kg
Längd	147 mm
Höjd	
Hand/arm-vibration - slag	11 m/s <sup>2</sup>
Avvikelse K 1 (vibration)	4.9 m/s <sup>2</sup>

<b>Specifikationer</b>	
Ljudtryck	93 dB(A)
Avvikelse K 1 (ljudtryck)	3 dB(A)
Ljudeffekt	104 dB(A)
Avvikelse K 2 (ljudeffekt)	3 dB(A)
Batteri	XR Li-Ion
Spänning	18 V
Batteri	- Ah
Max. ihållande moment	203 Nm
Breakaway Torque	- Nm
Fäste	1/2" (12.7mm)
Höjd	190 mm