

Kasutusala

Lengikruvikohvris Programa Plus on kõik vajalik, et paigaldada aknaid, klaasvaheseinu, sise- ja välisuksi, mille lengid on valmistatud eeskätt puidust, aga sõltuvalt lengi kasutusotstarbest ka plastist ja alumiiniumist. Programa Plus võimaldab hilisemalt täielikult reguleeritavat montaaži, mis pakub suuri eeliseid, kuna leng, uks või sein võib vajuda.

ESSVE tasemekruvi on mõeldud kasutamiseks aknalengide reguleeritava alusena. Reguleerimiskõrgus on vahemikus 7-35 mm. Iga kruvi võib kanda max 110 kg koormust.

Kirjeldus

Monteeritud kujul paikneb lengikruvi hülss lengis ja kruvi seinas. Keerates hülssi, aga mitte kruvi, saab lengi sisse- või väljapoole reguleerida. Lengikruvi Programa Plus saab kinnitada ilma fikseeritud klotsideta ja see võimaldab täielikult reguleeritavat ja eemaldatavat paigaldustööd.

Igaks paigaldustööks õige lengikruvi

Pikkus 70 mm	Pikkus 90 mm
Standardpikkus tavapärasteks paigaldustöödeks puidus vuugi laiuse 0-15 mm korral.	Vuugi laiustele kuni 35 mm või paigaldamiseks betooni ja tellisesse koos tüübliga.

Paigaldamine puitu

- Kasutatava lengikruvi pikkuse määrab lengi ja seina vaheline kaugus.
- Paigaldamissügavus puitkarkassis: min 45 mm.
- Puurige lengikruvipuuriga DLT 5 läbistav 14 mm auk.

Paigaldamine kõvadesse materjalidesse

Paigaldamine betooni sisse

- Kasutatava lengikruvi pikkuse määrab lengi ja seina vaheline kaugus ning seina materjal.
- Betooni/täistellise puhul. Pikkus 70 või 90 mm koos N-tüübliga.
- Lengi puurimiseks tuleb kasutada Ø 14 mm puidupuuri. Ettepuuritud lengi puhul tuleb kasutada tsentreerimishülssi C 10 ja 10 mm installatsiooni- või löökpuuri.
- Lengikruvi tuleb kasutada sobiva tüübliga vastavalt tabelile; monteerimiseks ja reguleerimiseks kasutage montaaživõtit UN-T või KMN.

dust, mis ei tekita lengile ega alusmaterjalile kahjustusi.

Kohvri sisu:

Lengikruvipuur DLT5 14/5 mm,
Tsentreerimishülss C10,
Montaaživõti KMN,
Võti UN-T,
Otsak TX30 70 mm,
Tööriist Karmfix Programa,
Reguleerimistööriist,
Lengikruvi Plus 70 mm – 50 tk,
Lengikruvi Plus 90 mm – 50 tk,
Tasemekruvi – 20 tk.

Tunnustus

Lengikruvi Programa Plus on katsetatud ja heaks kiidetud vastavalt standardile SS817332. Vastav klassifikatsioon on esitatud veebisaidil

- Ettepuuritud lengi sisse saab monteerida kohe.
- Montaaži lihtsustamiseks kasutage tasemekruvi ja lengifiksaatorit KarmFix.
- Paigaldage (ja vajaduse korral reguleerige) lengikruvi montaaživõtmega UN-T või KMN.
- Katke auk sobivat värvi kattekorgiga.

Lengikruvikohver Programa

Pakendid

Art. nr	Art. tüüp
460920	L

