



FÖNSTERKITT SYNTETISKT

PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-05-31

BESKRIVNING AV PRODUKT

Fönsterkitt Syntetiskt är ett permanent plastiskt fönsterkitt som är övermålningsbart. God vidhäftning på trä glas och metall.

ANVÄNDINGSOMRÅDE

För glasning av vanliga fönster och isolerglas, växthus och för reparation av befintliga kittfalsar. Övermålningsbart med oljebaserad färg.

ARBETSBESKRIVNING

1. Kittfalsen skall vara ren och fri från lösa partiklar och ev. gammalt kitt. Nytt trä grundmålas. 2. Applicera kittet i falsen och jämna till med lämpligt verktyg doppat i vatten. Vid övermålning måla 1-2 mm in på glaset.

MILJÖ & HÄLSA

Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller brandfarligt. För ytterligare information, se varuinformationsblad.

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

TEKNISK DATA

Egenskaper före applicering	
Konsistens	Mjuk, smidig massa
Densitet	2,1 kg/liter
Arbetstemperatur	+5°C till +30°C
Brandfarlig	Nej
Lagring	1 år i obruten förpackning
Materialtyp	Förstärkt linoljekitt
Kulör	Natur
Förpackning	250 ml burk, 0,3 liter patron
Egenskaper efter applicering	
Rengöring	Bostik Lim och Penseltvätt
Klibbfri yta	1 - 2 dagar beroende på temperatur
Övermålningsbar	2-3 veckor, beroende på temperatur. Övermålning skall ske med oljebaserad färg.
Åldringsbeständighet	Mycket god

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com