

Zakres użytkowania

Wkręt montażowy z wiertłem stosowany jest do montażu w konstrukcjach stalowych o grubości max 2,0 mm.

Opis

Wkręt wyprodukowany ze stali utwardzanej ocynkowanej elektrolitycznie, biało lub czarno

Specyfikacje

	Ocynkowane	Czarnoocynkowane	Lakierowane	CorrSeal
Materiał	Stal utwardzana SAE C1022	Stal utwardzana SAE C1022	Stal utwardzana SAE C1022	Stal utwardzana SAE C1022
Zabezpieczenie antykorozyjne	Ocynk elektrolityczny 5µm	Ocynk czarny 5µm	Biało lub Czarno lakierowany	CorrSeal
Klasa korozyjności środowiska	C1	C1	C1-C2	C4

lakierowanej, dostępny również w powłoce CorrSeal do zastosowań na zewnątrz. Posiada gniazdo montażowe Philips Ph2.

Montaż

Zalecana prędkość obrotowa wkrętarci: 1800-2800/min



CorrSeal

ESSVE CorrSeal powłoka antykorozyjna

SITAC

Aprobata Techniczna nr 0075/05.

Wkręt montażowy, z nawiertką, do konstrukcji stalowych, ocynkowany

Opakowanie plastikowe

Art.nr	Rozmiar dk x L mm	D mm	B mm	Bit nr	Ilość szt. w op.jedn.	Ilość op.jedn. w op.zbior.
562313	4,2 x 13	11,0	13,0	Ph2	250	12
562113	4,2 x 13	11,0	13,0	Ph2	1000	6
562316	4,2 x 16	11,0	16,0	Ph2	250	12
562319	4,2 x 19	11,0	19,0	Ph2	250	12
562125	4,2 x 25	11,0	25,0	Ph2	1000	4
562133	4,2 x 32	11,0	32,0	Ph2	800	4

Małe opakowania

Art.nr	Rozmiar dk x L mm	D mm	B mm	Bit nr	Ilość szt. w op.jedn.
513327	4,2x13	11,0	13,0	Ph2	25
513328	4,2x25	11,0	25,0	Ph2	25

