

Pielietojums

Bultskrūves ar izliektu galvu un ar četrstūri izmanto koka konstrukcijās kopā ar uzgriezni un paplāksni vietās, kur vēlas montāžu ar dekoratīvu skrūves galvu.

Apraksts

Bultskrūve DIN 603 ir cinkota, paredzēta izmantošanai iekštelpās. Karsti cinkota DIN 603, paredzēta izmantošanai ārpus telpām. Bultskrūvei ir 4,6 tērauda kvalitāte.

Montāža

Montāžu veic iepriekš izurbtā caurumā, kas ir nedaudz lielāks par skrūves diametru. Iesiet skrūvi caurumā tā, lai skrūves četrstūru daļa iegrimst koksnē. Pēc tam piemontējiet uzgriezni un paplāksni un pieskrūvējiet līdz piemērotam griezes momentam. Tā kā bultskrūve ir paredzēta montāžai kokā, nav nekādu datu par pieskrūvēšanas griezes momentu.

Specifikācija

	MVBF cinkota	MVBF karsti cinkota
Materiāls	Rūdīts un rūdīta oglekļa tērauds ISO 898-1	Rūdīts un rūdīta oglekļa tērauds saskaņā ar ISO 898-1
Virsmas apstrāde	Cinkota	Karsti cinkota
Korozivitātes klase	C1	C3

Bultskrūve, DIN 603, cinkota

ESSBOX

Art.nr	Izmērs mm	Vītnes garums mm	ESSBOX izmērs	Gab./iepak.
61090001	M6×30	18	202	50
61090003	M6×40	18	202	50
61090005	M6×50	18	203	50
61069799	M6×60	18		
61069805	M6×70	18		
61069812	M8×30	22		
61069829	M8×40	22		
61069836	M8×50	22	203	50
61069843	M8×60	22		
61069850	M8×70	22		
61090021	M8×80	22	304	50
61069874	M8×90	22		
61069881	M8×100	22		
61069898	M8×120	22		
61069904	M10×70	26	304	50
61069911	M10×80	26		
61069928	M10×100	26		
61069935	M10×120	26		
61069942	M10×140	26		

