

Naudojimo sritis

ESSVE grotinių sistemų sraigtai Classic A4 yra skirti tvoroms, grotinėms sistemoms ir pan. montuoti prie medinio profilio labai agresyvioje aplinkoje, pvz., jūrų/laivybos aplinkoje, baseino zonoje ir žemiau dirvos lygio esančiose konstrukcijose.

DĖMESIO! Montuojant kietų rūšių medieną, pvz., kumaru, kirai ir pan. visada rekomenduojama iš pradžių išgręžti.

Aprašymas

Iš nerūdijančio ir rūgštims atsparaus plieno SAE316 A4. Su 1 pluoštiniu režtuku viršūnėje. Tai minimizuoja įtrūkimų pavojų ir mažina

įsukimo momentą.

Galvutė su 6 pjaunančiais ramentais, kurie montuojant giliau įleidžia sraigtą. Su Ph2 antgalių fiksatoriumi.

ESSVE grotinių sistemų sraigtai Classic A4 yra sumontuoti plastikinėje juostoje ir tinka labiausiai rinkoje paplitusiems automatiniais įrankiams, pvz., Makita, Hilti, Senco ir kt.

Montavimas

Rekomenduojamas apskukų skaičius: maždaug 1400 - 2500 aps./min.



Specifikacija

Medžiaga	Nerūdijantis ir rūgštims atsparus plienas A4
Paviršiaus apdorojimas	Vaškas
Korozijos klasė	C5
Lūžimo riba, f_{uk}	Min. 500 Mpa
Tęsimo riba, f_{yk}	Min. 250-300 Mpa

Grotinių sistemų sraigtai Classic mediniam profiliui. Nerūdijančio plieno A4.

Techniniai duomenys ir pakuotės

Art. Nr.	Dydis $dk \times L$, mm	D, mm	B, mm	Antgalio Nr.	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje
601342	4,2 × 42	7,4	27,0	Ph2	1000	6
601355	4,2 × 55	7,4	27,0	Ph2	1000	6

