

## ESSVE grotinių sistemų sraigčiai mediniam profiliui, nerūdijantis plienas A2



### CorrSeal

ESSVE CorrSeal paviršiaus apdorojimas

### SITAC

ESSVE CorrSeal paviršiaus apdorojimas turi SITAC Nr. 0075/05 tipo atitiktį.



### Naudojimo sritis

ESSVE grotinių sistemų sraigčiai Classic naudojami tvorų, grotinių sistemų ir pan. montavimui lauke prie medinio profilio.

Atšiaurioms sąlygoms, pvz., jūrinei aplinkai ar vietoms prie baseinų visada rekomenduojami nerūdijantys grotinių sistemų sraigčiai.

Dėmesio! Dirbant su j tikmedį panašia mediena, pvz., braziliniu tikmedžiu, glotniaja šorėja, sibiriniu maumedžiu ir pan., rekomenduojama visada naudoti nerūdijančius grotinių sistemų sraigčius ir atlikti paruošiamąjį gręžimą.

- Dėl galimos cheminės reakcijos su Corrseal danga, termiškai ir/ar chemiškai apdorotai (impregnuotai) medienai tvirtinti rekomenduojam

naudoti nerūdijančio plieno sraigčius bei VA-DOVAUTIS MEDIENOS TIEKĖJŲ REKOMENDACIJOMIS.

### Aprašymas

Iš grūdinto plieno, su CorrSeal paviršiaus apdorojimu arba iš nerūdijančio plieno A2 arba A4. Su vienu pluoštiniu reztuku viršūnėje. Tai užtikrina labai žemą įsukimo momentą ir mažina įtrūkimų pavojų. Galvutė su 4 pjaunančiais ranta, kurie giliau įleidžia sraigčią ir palieka lygų paviršių be įtrūkimų. Su TX fiksatoriumi/antgaliu, TX20.

### Montavimas

Rekomenduojamas apskukų skaičius: 400 - 1200 aps./min.

### Specifikacija

	CorrSeal	Nerūdijantis plienas A2	Nerūdijantis plienas A4
Medžiaga	SAE C1022	SAE304J3	SAE316
Paviršiaus apdorojimas	CorrSeal, vaškas	Vaškas	Vaškas
Sraigčių sąnaudos	maždaug 35 vnt./m <sup>2</sup>	maždaug 35 vnt./m <sup>2</sup>	maždaug 35 vnt./m <sup>2</sup>
Korozijos klasė	C 4	C 4	C 5
Lūžimo riba, fuk	-	Min. 500 MPa	Min. 500 MPa
Atsparumo tempimui riba, fyk	-	Min. 350-400 MPa	Min. 350-400 MPa

### ESSBOX, nerūdijančio plieno A2

Art. Nr.	Dydis dk × L, mm	D, mm	B, mm	Antgalio Nr.	ESSBOX dydis	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje
640530	4,2 × 30	7,4	18,0	TX20	202	250	6
640542	4,2 × 42	7,4	27,0	TX20	203	250	6
640555	4,2 × 55	7,4	27,0	TX20	203	250	6
640575	4,8 × 75	8,0	35,0	TX20	204	250	6

**ESSBOX kibirėlis**

Art. Nr.	Dydis dk × L, mm	D, mm	B, mm	Antgalio Nr.	Kiekis pakuotėje
<b>640255</b>	4,2 × 55	7,4	27,0	TX20	1000
<b>640275</b>	4,8 × 75	8,0	35,0	TX20	600