

Terases dēļu skrūves HDS slēptai montāžai koka karkasā. Nerūsējošais tērauds A4

Pielietojums

ESSVE HDS terases dēļu skrūves A4 paredzētas zem spiediena impregnētu koka ieklājmateriālu, Sibīrijas lapegles u.c. slēptai montāžai. Skrūves ieskrūvē no ieklājmateriāla sānu malas, izmantojot speciālu uzgali un montāžas instrumentu.

Apraksts

Skrūves izgatavotas no skābesizturīga nerūsējošā tērauda A4. Stāvā vītne smailē samazina plaisu veidošanos un ieskrūvēšanas griezes momentu. Zem galviņas atrodas vītne, kas cieši piespiež ieklājmateriālu nesošajam karkasam. Koniskā galviņa labi iegulst ieejas atverē. TX uzgalis. Skrūves atbilst CE prasībām EN14592.

Tehniskie parametri

Materiāls	Nerūsējošs tērauds A4 SAE316
Virsmas apstrāde	Vasks
Korozijizturības klase	C5
Spiedes izturība, f_{uk}	Min. 500 Mpa
Stiepes izturība, f_{yk}	Min. 250-300 Mpa

Art. nr	Izmērs dk x L mm	D mm	B1 mm	B2 mm	Uzgalis nr.	ESSBOX izmērs	Gab./ iepak.	Iepak./ kaste
701550	4,8 x 50	5,0	30,0	10,0	TX15	203	250	8
701560	4,8 x 60	5,0	30,0	10,0	TX15	203	250	8

Montāža

Terases dēļu skrūves 4,8 x 50 mm paredzētas šāda biezuma dēļiem:

19 - 25 mm un maks. platums 95 mm, izmantojiet montāžas instrumentu 85 - 110 mm platiem dēļiem.

Terases dēļu skrūves 4,8 x 60 mm paredzētas šāda biezuma dēļiem:

25 - 34 mm un maks. platums 145 mm, izmantojiet montāžas instrumentu 110 - 150 mm platiem dēļiem.

Ieteicamais apgriezīgu skaits: apm. 400 - 1200 apgr./min.

