

Zakres użytkowania

Wkręt do płyt gipsowych z nawiertką jest stosowany do montażu płyt gipsowych w konstrukcjach stalowych, o gr. max 2,0mm.

Opis produktu

Wkręt jest wyprodukowany ze stali utwardzanej z fosfатыzowaną powłoką antykorozyjną. Posiada gniazdo montażowe Ph2.

Specyfikacje

Materiał	Stal utwardzana SAE C1018
Zabezpieczenie antykorozyjne	Fosfатыzowany
Zalecana ilość wkrętów/m ²	ca 20 st/m ²
Klasa korozyjności środowiska	C1

Montaż

Aby uzyskać szybki i sprawny montaż, użyć wkrętarki z regulacją głębokości. Zalecana prędkość obrotowa: 25-55mm 2000-2800/min



Wkręt do płyt gipsowych, z nawiertką, do konstrukcji stalowych, fosfатыzowany

Opakowanie plastikowe

Art.nr	Rozmiar dk×L mm	D mm	B mm	Bit nr	Ilość szt. w op.jedn.	Ilość op.jedn. w op.zbior.
581125	3,5 × 25	8,4	20,0	PH2	1000	6
581140	3,5 × 40	8,4	35,0	PH2		
581141	3,5 × 40	8,4	35,0	PH2	900	4
581155	3,5 × 55	8,4	50,0	PH2	500	4

