PAROC XSS 001

S-list

Kort beskrivning	Cellgummilist med slutna celler, applicerad till polyetenfolie.
Användning	Tätning under syll och mellan blockelement.
Tjocklek	Polyetenfolie: 0,2 mmCellgummislang: 1,8 mm, Ø 10 mm
Bredd	75, 100, 125, 150, 175 mm
Längd	25 m

Förpackning

Förpackning	Kartong

Brandegenskaper

Beskrivning	Värde	I enlighet med
Brännbarhet	Brännbart material	

PAROC AB, 541 86 Skövde, Besöksadress: Bruksgatan 2, Tel. 0500 469 000, Fax 0500 469 220, www.paroc.se

Informationen i detta produktdatablad är den enda gällande och fullständiga beskrivningen av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för beskrivna produkter. Informationen är dock inte att betrakta som en garanti. Vi tar inte ansvar för om våra produkter används utanför här beskrivet användningsområde, såvida vi inte vid en särskild förfrågan godkänt detta. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor. På grund av kontinuerlig utveckling av våra produkter förbehåller vi oss rätten att göra förändringar och anpassningar i våra produktdatablad. PAROC och det röd-vitrandiga är registrerade varumärken från Paroc Oy Ab.

Paroc Group © 2013