

## PAROC eXtra pf

### Snedtaksiva



Godkännande nummer

0809-CPD-0668 / VTT Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland, 3.4.2013

Beskrivningskod

MW-EN13162-T2-DS(T+)-WS-WL(P)-Z(0,12)

Kort beskrivning

Flexibel universell isolerskiva

Användning

Allmän byggisolering PAROC eXtra pf är en obrännbar stenullsisolering med en flamskyddsbehandlad pappersbeläggning på en sida. Används som isolering mellan takstolar i snedtak samt i stödbensväggar. Skivan monteras inifrån i kant med takstolens insida och alltid med pappret utåt.

### Dimensioner

Dimensioner	
Bredd x Längd	Tjocklek
600 x 1170 mm	145 mm
600 x 1170 mm	170 mm
600 x 1170 mm	195 mm
600 x 1170 mm	220 mm
600 x 1170 mm	240 mm
600 x 1170 mm	270 mm
enligt standard EN 822	enligt standard EN 823

Dimensionsstabilitet		
Beskrivning	Värde	I enlighet med
Dimensionsstabilitet vid specifik temperatur (deklarerad), DS(T+)	≤ 1 %	EN 1604

Tjocklekstolerans (deklarerad), T  
Övriga dimensioner

T2 / EN 13162  
Andra format kan levereras på begäran

### Förpackning

Förpackning

E-pack, Paket

### Brandegenskaper

Beskrivning	Värde	I enlighet med
Brandklassificering, Euroclass	F	EN 13501-1
Brännbarhet	Grundprodukten är obrännbar	EN ISO 1182

### Termiska egenskaper

Värmekonduktivitet		
Beskrivning	Värde	I enlighet med
Värmekonduktivitet (deklarerad), λ <sub>D</sub>	0,036 W/mK	EN 13162

### Fuktegenskaper

Beskrivning	Värde	I enlighet med
Vattenabsorption, långtid, genom nedsänkning i vatten (deklarerad), WL(P), W <sub>lp</sub>	3 kg/m <sup>2</sup>	EN 12087
Vattenabsorption, korttid (deklarerad), WS, W <sub>p</sub>	1 kg/m <sup>2</sup>	EN 1609
Ånggenomgångsmotstånd (deklarerad), Z	0,12 m <sup>2</sup> hPa/mg	EN 12086

Beläggning

Brandsäkert papper

PAROC AB, 541 86 Skövde, Besöksadress: Bruksgatan 2, Tel. 0500 469 000, Fax 0500 469 220, [www.paroc.se](http://www.paroc.se)

Informationen i detta produktdatablad är den enda gällande och fullständiga beskrivningen av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för beskrivna produkter. Informationen är dock inte att betrakta som en garanti. Vi tar inte ansvar för om våra produkter används utanför här beskrivet användningsområde, såvida vi inte vid en särskild förfrågan godkännt detta. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor. På grund av kontinuerlig utveckling av våra produkter förbehåller vi oss rätten att göra förändringar och anpassningar i våra produktdatablad. PAROC och det röd-viträndiga är registrerade varumärken från Paroc Oy Ab.