

Zakres użytkowania

Wkręt do drewna ESSVE CUTTERS jest stosowany do połączeń elementów drewnianych oraz z płyt drewnopochodnych: OSB, MDF, HDF, Płyt wiórowych, sklejki.

Opis

Wkręt jest wyprodukowany ze stali utwardzanej w powłoce CorrSeal. Posiada 2 nacięcia frezujące: pierwsze w dolnej, drugie w środkowej partii gwintu - umożliwiające niski moment wiercenia w twardszych materiałach,

ograniczające pojawianie się pęknięć oraz ułatwiające odprowadzanie wiórów powstających w trakcie wkręcania. Wkręty o długościach powyżej 130 mm posiadają dodatkowy gwint mielący odprowadzane wióry. Łeb HEX do montażu za pomocą końcówki nasadowej.

Montaż

Zalecana prędkość obrotowa wkrętarki:
1100-2500 obr./min

**CorrSeal**

ESSVE CorrSeal powłoka antykorozyjna



Aprobata Techniczna SITAC nr 0075/05.

Specyfikacje

Materiał	Stal utwardzana SAE C1022
Zabezpieczenie antykorozyjne	CorrSeal
Klasa korozyjności środowiska	C4
Charakterystyczna wytrzymałość graniczna stali przy rozciąganiu, fuk	Min. 500 MPa
Charakterystyczna granica plastyczności stali , fuk	Min. 350-400 MPa

Wkręt do drewna ESSVE CUTTERS, łeb HEX, CorrSeal

Opakowania plastikowe

Art.nr	Rozmiar dk × L mm	B mm	Rozmiar klucza do zakręcani a mm	ESSBOX Rozmiar	Ilość szt. w op.jedn.	Ilość op.jedn. w op.zbior.
117402	6,5 × 45	24,0	10,0	203	100	8
117404	6,5 × 55	30,0	10,0	204	100	6
117406	6,5 × 75	45,0	10,0	304	100	4
117408	6,5 × 90	60,0	10,0	304	100	4
117410	6,5 × 110	60,0	10,0	204	50	6
117412	6,5 × 120	60,0	10,0	204	50	6
117414	6,5 × 140	60,0	10,0	204	50	6
117416	8,0 × 45	24,0	13,0	203	50	8
117418	8,0 × 55	30,0	13,0	203	50	8
117420	8,0 × 75	45,0	13,0	204	50	6
117422	8,0 × 100	60,0	13,0	304	50	4
117424	8,0 × 130	60,0	13,0	304	50	4
117426	10,0 × 50	30,0	15,0	204	50	6
117428	10,0 × 75	45,0	15,0	203	25	8
117430	10,0 × 90	55,0	15,0	204	25	6
117432	10,0 × 120	60,0	15,0	204	25	6
117434	10,0 × 150	60,0	15,0	206	25	4

Akcesoria

Art.nr	Rozmiar mm	Ilość szt. w op.jedn.
9995666	Magnetyczna nasadka tulejowa, 10x45	1
9995667	Magnetyczna nasadka tulejowa, 13x45	1
9996910	Klucz 1/2 ,75 mm z końcówką na bity	1
9996920	Tulejka 1/2 15 mm	1

