

Naudojimo sritis

Gipskartonio plokščių montavimas išorinėje sienoje prie plieninio profilio. Gręžimo pajėgumas: 0,7-2,0 mm.

Aprašymas

ESSVE gipskartonio plokščių sraigčiai GU su gręžiančia viršūne yra naujai sukurti sraigčiai su plokščia, iš išorės priglundančia galvute.

Tai užtikrina klimatinio poveikio nebijantį montavimą prieš pritvirtinant fasado dangą. Šių sraigtų konstrukcija atitinka HusAMA 98 reikalavimus išorinių gipskartonio plokščių montavimui KBC.111.

Dėl gręžiančios viršūnės tinka montavimui prie plieninio profilio, maks. 2,0 mm.

Specifikacija

Medžiaga	Grūdintas plienas SAE 1022
Paviršiaus apdorojimas	CorrSeal, vaškas
Korozijos klasė	C4

Iš grūdinto plieno, su sidabrinu CorrSeal paviršiaus apdorojimu, todėl tinka darbui lauke. Sidabrinio Corrseal paviršiaus korozijos klasė - C4. Tinka daugeliui rinkoje siūlomų suktuvų.

Montavimas

Kad montavimas būtų atliekamas greitai ir teisingai, rekomenduojama visada naudoti suktuvą su nustatomu gylio ribotuvu. Montuojant sraigtas neturi būti gilinamas, negalima pažeisti kartoninio plokštės paviršiaus.

Rekomenduojamas apskukų skaičius: 30 - 40 mm 2800 - 6000/min.



CorrSeal

ESSVE CorrSeal paviršiaus apdorojimas



ESSVE CorrSeal paviršiaus apdorojimui yra suteikta SITAC Nr. 0075/05 tipo atitiktis.

Išorinių gipskartonio plokščių sraigčiai GU Aqua su gręžiančia viršūne. Plieniniam profiliui, CorrSeal.

Art.Nr.	Dydis dkxL, mm	D, mm	B, mm	Galvutės Nr.	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje
582325	3,5x25	9,0	21,0	Ph2	1000	6
582340	3,5x40	9,0	36,0	Ph2	1000	6

