

### Naudojimo sritis

Juostelių, cokelių ir masivių pušinių grindų montavimas viduje, prie medinio arba plieninio profilio. Gręžimo pajėgumas: 0,4-0,9 mm. Montuojant kietesnės medienos, pvz., ažuolines grindis, reikia atlikti paruošiamąjį gręžimą.

### Aprašymas

Pagaminti iš grūdinto plieno. Geltono chromavimo paviršius ir geltono chromavimo su baltais dažais. Priešpriešinis sriegis po galvute prispaudžia juosteles, cokolius ir masyvas

### Specifikacija

Medžiaga	Grūdintas plienas SAE C1022
Paviršiaus apdorojimas	Geltono chromavimo + balto dažymo
Ekologiškumo/korozijos klasė	C1

### Juostelių/cokelių/grindų sraigčiai su maža galvute mediniam/plieniniam profiliui. Geltono chromavimo.

#### ESSBOX

Art. Nr.	Dydis dk x L, mm	D, m	B, m	Antgaliai	ESSBOX dydis	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje
55464 2	3,9 x 42	5,0	27,0	TX10	203	400	6
55465 7	3,9 x 57	5,0	37,0	TX10	204	250	6

pušines grindis prie pagrindo. Viršūnė su vienu pluoštiniu rėžtuku, kas mažina įsukimo momentą ir įtrūkimų pavojų. Maža galvutė gerai įleidžiama, sraigtas yra su TX fiksiatoriumi/antgaliu.

### Montavimas

Rekomenduojamas apsukų skaičius: 400 - 1200 aps./min.

