

Naudojimo sritis

Gipskartonio plokščių montavimas viduje, prie plieninio profilio. Grežimo pajėgumas: 0,7-2,0 mm.

Aprašymas

Sraigčiai yra tiesioje juostoje. Pagaminti iš grūdinto plieno. Fosfatuotas, blizgaus cinkavimo 5μ arba blizgaus cinkavimo 20μ paviršius.

Philip kryžminiai grioveliai Ph2.

Tinka įprastiems automatiniams suktuvams.

Montavimas

Montavimui rekomenduojamos tekintos galvutės.

Rekomenduojamas apskukų skaičius: 25-50 mm - 2000-2800/min.



Specifikacija

	Fosfatuoti	Blizgaus cinkavimo	Blizgaus cinkavimo
Medžiaga	Grūdintas plienas SAE1018	Grūdintas plienas SAE1018	Grūdintas plienas SAE1018
Paviršiaus apdorojimas	Fosfatuotas	Blizgaus cinkavimo, 5μm	Blizgaus cinkavimo, 20μm
Sraigčių sąnaudos	apie 20 vnt./m ²	apie 20 vnt./m ²	apie 20 vnt./m ²
Korozijos klasė	C1	C1	C2

Gipskartonio plokščių sraigčiai su grežiančia viršūne. Fosfatuoti.

Art.Nr.	Dydis dk×L, mm	D, m	B, m	Galvutės Nr.	Kiekis pkautoėje	Pakuočių kiekis dėžėje	Kiekis paletėje
581325	3,5×25	8,4	20,0	Ph2	1000	6	180
581340	3,5×40	8,4	35,0	Ph2	1000	6	180
581350	3,5×50	8,4	45,0	Ph2	1000	6	108

