

Naudojimo sritis

Profiliuotų lakštų montavimas prie medinio arba plieninio pagrindo, taip pat lakštų montavimas ant lakštų.

Aprašymas

Pagaminti iš grūdinto anglinio plieno. Blizgaus cinkavimo ir milteliniais poliesterio dažais dažytas paviršius. EPDM tarpiklis užtikrina apsaugą nuo klimatinio poveikio. Su žema ir išgaubta Ø 14,0 mm galvute. Įsukant EPDM

guma paslepama. Tokia galvutės forma užtikrina estetišką montavimą, kai nenorima, kad matytųsi šešiakampė galvutė. Sraigtas su TX antgalio fiksatoriumi.

Montavimas

Montuojant reikia pasirūpinti, kad sraigtas nebūtų persuktas ir nepažeistų EPDM tarpiklio, kas galėtų pakenkti apsaugai nuo klimatinio poveikio. Rekomenduojamas apsučių skaičius: 1100-2500/min.



Specifikacija

Medžiaga	Grūdintas plienas SAE 1022
Paviršiaus apdorojimas	Blizgaus cinkavimo ir dažytas
	40-50 µm milteliniai poliesterio dažai
Poveržlė	Juodas EPDM tarpiklis
Sraigto sąnaudos	maždaug 8 vnt./m ²
Korozijos klasė	C3

"Farmar" sraigčiai DECOR

ESSBOX

Art. Nr.	Dydis dk × L, mm	D, mm	Gręžimo pajėgumas, mm	Spalva	Spalvos kodas	Antgalio Nr.	ESSBOX dydis	Kiekis pakuotėje
63260	4,8 × 20	14,0	4 × 0,7	Sidabrinė	RAL9006	TX25	204	250
63262	4,8 × 20	14,0	4 × 0,7	Juoda	RAL9011	TX25	204	250
63258	4,8 × 20	14,0	4 × 0,7	Raudona	RAL3009	TX25	204	250
63256	4,8 × 20	14,0	4 × 0,7	Balta	RAL9010	TX25	204	250
63254	4,8 × 20	14,0	4 × 0,7	Šviesiai pilka	RAL7035	TX25	204	250
63269	4,8 × 20	14,0	4 × 0,7	Pilko grafito	RAL7024	TX25	204	250
63252	4,8 × 20	14,0	4 × 0,7	Raudonų plytų	RAL8004	TX25	204	250
63284	4,8 × 35	14,0	4 × 0,7	Sidabrinė	RAL9006	TX25	304	250
63274	4,8 × 35	14,0	4 × 0,7	Juoda	RAL9011	TX25	304	250
63276	4,8 × 35	14,0	4 × 0,7	Raudona	RAL3009	TX25	304	250
63278	4,8 × 35	14,0	4 × 0,7	Balta	RAL9010	TX25	304	250
63280	4,8 × 35	14,0	4 × 0,7	Šviesiai pilka	RAL7035	TX25	304	250
63281	4,8 × 35	14,0	4 × 0,7	Pilko grafito	RAL7024	TX25	304	250
63282	4,8 × 35	14,0	4 × 0,7	Raudonų plytų	RAL8004	TX25	304	250

