

### Zakres użytkowania

Wkręt jest przeznaczony do montażu płyt wiórowych, OSB, MDF, sklejki i listew przypodłogowych do konstrukcji stalowych o grubości max 2,0 mm.

### Opis

Wkręt jest wyprodukowany ze stali ocynkowanej elektrolitycznie. Łeb wkręta posiada cztery

frezy, które ułatwiają zagłębienie łba wkręta w twardym podłożu drewnianym. Posiada gniazdo montażowe Ph2.

### Montaż

Aby uzyskać szybki i sprawny montaż, użyć wkrętarki z regulacją głębokości. Zalecana prędkość obrotowa: 42 - 55 mm 2000 - 2800/min.



### Specyfikacje

Materiał	Stal utwardzana SAE C1018
Zabezpieczenie antykorozyjne	Ocynk elektrolityczny 5µm
Zalecana ilość wkrętów/m <sup>2</sup>	ca 20 st/m <sup>2</sup>
Klasa korozyjności środowiska	C1

## Wkręt do płyt: Wiórowych, OSB, MDF z nawiertką, do konstrukcji stalowych 2 mm, ocynkowany

### Opakowanie plastikowe

Art.nr	Rozmiar dk×L mm	D mm	B mm	Bit nr	Ilość szt. w op.jedn.	Ilość op.jedn. w op.zbior.
556143	3,9×42	7,2	38,0	PH2	900	4
556155	3,9×55	7,2	51,0	PH2	500	4

