



webertec rörmanschetter

- Lämplig i Tec Dispersions- och Foliesystem samt i kombination med Superflex D2
- Släta och smidiga att montera

Om produkten

Rörmanschetter i olika storlekar för användning i Weber Tec Tätskiktssystem. Uppfyller kraven för Europeiskt Tekniskt Godkännande, Bygckeramikrådets Branschregler och Boverkets Byggregler.

Användningsområde

Rörmanschetter i olika storlekar för användning i Weber Tec Tätskiktssystem. Rörmanschett 2x24-32 mm är avsedd för tätning mot Rör-i-Rör system och likvärdigt som är installerade med 40 mm centrumavstånd i fixtur som säkerställer att utkommande rörens vinkel mot vägg är 90°C.

Användning

Monteras enligt aktuell monteringsanvisning för Tec Foliesystem alternativt Tec Dispersionsystem.

Miljöinformation

Samtliga manschetter är listade i Svanen

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

Produktspecifikation

Böjdraghållfasthet 1 dygn	1
	Större än 1 000 000 s/m mätt mellan 75 till 100% relativ fuktighet
CE-märkning	Ja
Kulör	Blå
Lagring	Lagras torrt i sval till normal rumstemperatur, skyddade mot UV-ljus.
Förpackning	webertec rörmanschett 10-28 mm - 25 st/frp webertec rörmanschett 32-55 mm - 25 st/frp webertec rörmanschett 75 110 mm - 25 st/frp webertec rörmanschett 2x10-24 mm - 25 st/frp webertec rörmanschett 2x24-32 mm - 25 st/frp webertec rörmanschett 3x24-32 mm - 25 st/frp