

### Zakres użytkowania

Wkręt przeznaczony do montażu listew przypodłogowych i wykończeniowych do podłoża z drewna lub stali o grubości max 0,9 mm.

### Opis

Wkręt wyprodukowany ze stali utwardzanej ocynkowanej i żółto chromowanej dostępny w

wersji z łbem lakierowanym na biało, (RAL 9010). Posiada gniazdo montażowe Philips Ph2. Łeb wyposażony w cztery frezy, ułatwiające zagłębienie się w twardej podłożu drewnianym .

### Montaż

Zalecana prędkość obrotowa wkrętarci: 1800-2500obr /min.



### Specyfikacje

	Żółto chromowany	Żółto chromowany/ łeb biało lakierowany
Materiał	Stal utwardzana SAE C1018	Stal utwardzana SAE C1018
Zabezpieczenie antykorozyjne	Żółto chromowany 5 µm	Żółto chromowany 5 µm/łeb biały lakier
Klasa korozyjności środowiska	C1	C1

## Wkręt do listew przypodłogowych/wykończeniowych, do podłoża drewnianego/stalowego, żółto chromowany

### Opakowania plastikowe

Art.nr	Rozmiar dk×L mm	D mm	B mm	Bit nr	Ilość szt. w op.jedn.	Ilość op.jedn. w op.zbior.
557145	3,4 × 45	6,2	23,0	Ph2	250	12
557155	3,4 × 55	6,2	23,0	Ph2	250	6

### Małe opakowania

Art.nr	Rozmiar dk×L mm	D mm	B mm	Bit nr	Ilość szt. w op.jedn.	Ilość op.jedn. w op.zbior.
413500	3,4 × 45	6,2	23,0	Ph2	100	6
413502	3,4 × 55	6,2	23,0	Ph2	100	6

