



weber murtvätt kalk/salt

- Murtvätt Kalk/Salt är en lösning för borttvättning av kalk- och saltutfällningar såväl inom- som utomhus

Om produkten

Murtvätt Kalk/Salt är en koncentrerad sur lösning för borttvättning av kalk- och saltutfällningar såväl inom- som utomhus. Murtvätt Kalk/Salt är trots lågt pH skonsamt. Det är biologiskt nedbrytbar. Murtvätt Kalk/Salt är en blandning av lättare syrakoncentrationer och tvättmedel för att rengöra underlaget utan att orsaka skada.

Användningsområde

Kalksandsten, tegel, keramiska plattor, natursten, betong, sanitärt porslin, trä, stål samt målade ytor. Rengör från rost, kalk, cement mm.OBS! Textilier och ytor av koppar, mässing och aluminium måste skyddas.

Begränsningar

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

Förbehandling

Förvattna underlaget väl så att ej upplöst förorening sugns in i underlaget.

Blandning

Omskakas eller omröres före användandet. Späd Murtvätt Kalk/Salt med ljummet vatten 1:10. Vid kraftig nedsmutsning kan starkare koncentration användas

Användning

Använd ej produkten vid lägre temperatur än +5°C. Påför vätskan och bearbeta med rotborste. Använd aldrig stålborste. Låt verka i 5minuter. Skölj noga med rent vatten. OBS! Detta är mycket viktigt speciellt vid horisontella ytor av betong eller bruk som annars långsamt får ett dåligt yttskikt. Upprepa behandlingen vid behov. Metallitor skadas ej men misspyrdande fläckar kan uppstå. Tvätta därför hela ytan och skölj mycket noggrant.

Säkerhetsföreskrifter

Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.

Återvinning

På se.weber/retursystem finns information kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

Produktspecifikation

Materialåtgång	1l till 10-20m ²
Konsistens	Lättflytande
Lagring	Bör varmlagras. Skyddas mot frost. Öppnad förpackning kan förvaras 2 år. Kan användas även efter nedfrysningom noggrann omrörning eller omskakning utförs.

