

Pielietojums

Mašīnskrūves izmanto visu veidu montāžas darbiem, kur nepieciešamas pilnībā vītņotas milimetru izmēra skrūves.

Apraksts

Skrūve ir izgatavota no rūdīta tērauda 4,8 klases kvalitātē, ar cinkotu pārklājumu. Skrūvei ir apaļa galva un PH uzgali.

Montāža

Lai skrūvju savienojums būtu izturīgs un ilgstoši varētu pretoties lielām statiskām vai mainīgām noslodzēm, skrūves nospriego, piem., pievelkot ar doto griezes momentu. Iespriegojumam normāli būtu jābūt tādā līmenī, lai skrūves nospriegojums nepārsniegtu materiāla stiepšanās robežu. Lai korekti piemontētu 4,8 klases mašīnskrūvi, nepieciešama paplāksne ar vismaz HV140 cietību.



Tehniskie parametri

	'Mašīnskrūve panna galva MRX/MFX cinkots pārklājums
Materiāls	Rūdīts tērauds SAE1018 (SS1370)
Virsmas apstrāde	Saskaņā ar ISO 4042 5µm
Korozivitātes klase	C1

Mašīnskrūve MRX, iegremdēta, DIN 7985/ISO 7045. Gludi cinkota

ESSBOX

Art.Nr.	Izmērs mm	Uzgaļa Nr.	ESSBOX izmērs	Gab./lepak.
61069379	M3×6	PH 1	102	400
61069386	M3×10	PH 1	102	200
61069393	M3×16	PH 1	102	200
61069409	M3×20	PH 1	102	200
61069416	M3×30	PH 1	202	200
61069423	M4×20	PH 2	202	200
61069430	M4×30	PH 2	202	200
61069447	M5×20	PH 2	202	200
61069454	M5×30	PH 2	202	200
61069461	M5×40	PH 2	202	100
61069478	M6×20	PH 3	202	200
61069485	M6×30	PH 3	202	100
61069492	M6×40	PH 3	202	50
61069508	M6×50	PH 3	202	50

