



## weberfloor 4945 glasfibernet

- Enkel att applicera
- Anpassad för Webers avjämningsmassor

### Om produkten

Weberfloor 4945 Glasfibernet används till Webers koncept och system där en förstärkning av avjämningsmassan nödvändig. Glasfibernet är alkalieresistent.

### Användningsområde

Weberfloor 4945 Glasfibernet används som armering i Webers flytande golvkonstruktioner och system i bostadsutrymmen och lokaler med likande belastning. Den är särskilt utvecklad att användas tillsammans med avjämningsmassa på weberfloor 4940 Geotextil. Glasfibernetet rullas ut över hela ytan med 50mm överlapp i skarvarna.

### Underlag

Underlaget ska vara av typ som kan bära vikten av den tillkommande avjämningsmassan. Vid ovisshet ta kontakt med konstruktör.

### Användning

### Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

### Produktspecifikation

Materialåtgång	Ungefär 1,1m <sup>2</sup> / m <sup>2</sup> med överlapp
Kulör	Vit
Lagring	Lagras torrt, ej utsatt för hög luftfuktighet eller direkt solljus i ventilerat utrymme.
Förpackning	Längd 100m / rulle Bredd 1000mm 12 rullar per pall