



## Leca® V ägg- och golvprofil

- Enkel anslutning mellan vägg/golv och innerväggsblock
- Förborrade hål för infästning av armering vid behov
- Fungerar som ett glidskikt på golvet
- Klarar miljöklass MX1

### Om produkten

Profilen används för enklare anslutning mot vägg och golv vid användande av Leca innerväggsblock, 95 och 125mm. Profilen är tillverkad av 0,7mm stålplåt.

### Användningsområde

**V ägg:** Leca V ägg/golvprofil monteras i lod på anslutande vägg med skruv anpassat till underlaget. Leca Block 95 eller 125 mm muras emot profilen så att blockets not passar in i profilens utformning och låser. Eventuell kramling kan göras i dom förborrade hålen i vägg/golvprofilen.

**Golv:** Leca V ägg/golvprofilen monteras fast i underliggande golvkonstruktion med skruv anpassat för underlaget eller läggs i bruk. Se till att vägg/golvprofil hamnar helt i v ägg för att underlätta uppförandet av murverket. Låt bruket härda under profilen innan murningstar

### Användning

**V ägg:** Leca V ägg/golvprofil monteras i lod på anslutande vägg med skruv anpassat till underlaget. Leca Block 95 eller 125 mm muras emot profilen så att blockets not passar in i profilens utformning och låser. Eventuell kramling kan göras i dom förborrade hålen i vägg/golvprofilen.

**Golv:** Leca V ägg/golvprofilen monteras fast i underliggande golvkonstruktion med skruv anpassat för underlaget eller läggs i bruk. Se till att vägg/golvprofil hamnar helt i v ägg för att underlätta uppförandet av murverket. Låt bruket härda under profilen innan murningstar

### Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

### Produktspecifikation

Dimensioner (LxBxH)	1200/2000x76x21 mm
CE-märkning	Ja
Lagring	Leca V ägg- och golvprofil lagerhålls med fördel skyddat mot nederbörd. V ägg- och golvprofilen skyddas mot tryck och att annat material lagras ovanpå, då de blir svåra att tillämpa om dessa blir buktiga och sneda.
Förpackning	Leca V ägg- och golvprofil levereras på byggpall 80x120cm. Förpackning: 10st/bunt i längd 1200 eller 2000mm