

Naudojimo sritis

ESSVE izoliacijos laikiklis yra skirtas izoliacinėms medžiagoms montuoti prie betono, pilnavidurių plytų, tuščiavidurių plytų, lengvojo betono ir lengvojo klinkerio.

Aprašymas

Pagaminta iš polipropileno. Poveržlė yra tokios konstrukcijos, kad būtų pasiektas didžiausias galimas sukibimas. Poveržlės skersmuo - 50 mm. Izoliacijos laikiklis išsiplečia su montuojant įkalamu vidiniu kaiščiu. Dėl to atsiranda stiprus plėtimasis ir

šis izoliacijos laikiklis tinka visų tipų medžiagoms. Kaip priedas yra siūloma speciali Ø 90 mm poveržlė, dedama ant izoliacijos laikiklio, taip gaunamas didesnis spaudžiamasis paviršius. Ši poveržlė ypač tinka minkštai izoliacijai montuoti. Norėdami apskaičiuoti reikiamų izoliacijos laikiklių skaičių m², laikykitės izoliacijos tiekėjo rekomendacijų arba reikėtų atlikti bandomąjį tempimą ir išsiaiškinti izoliacijos laikiklio apkrovos pajėgumus.



Montavimas

- 1. Per izoliaciją sienoje išgręžkite Ø 10 mm skylę. Rekomenduojamas skylės gylis betone - min. 40 mm.**
- Įsprauskite laikiklį tiek, kad poveržlė priglustų prie izoliacijos. Po to plaktuku įkalkite kaištį. Jei izoliacija yra minkšta, prieš montuodami užmaukite ant izoliacijos laikiklio papildomą poveržlę.
- Montavimas baigtas.

Specifikacija

Medžiaga	Polipropilenas
----------	----------------

Praktinis atsparumas

Pavadinimas	Betonas C20/25
Dydis, mm	Tempimas, kN
Izoliacijos laikiklis 10	0,13/13
Saugos koeficientas = 5.0	

Didelės poveržlės izoliacijos laikiklis ESSVE

Pakuotė

Art. Nr.	Pavadinimas	Kiekis pakuotėje
36122	Poveržlė, Ø 90 mm, plastikinė	1000
43752	Poveržlė, Ø 80 mm, skardinė	250

Patarimas!

Naudokite ESSVE sraigtus lengvajam betonui kartu su 80 mm skardine poveržle.

Tvirtinant izoliaciją prie medžio, žr. ESSVE sraigta stogo dangai!



Art. Nr. 36122



Art. Nr. 43752