

Säkerhetsdatablad

Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Datum för utskrift: 29.11.2010

Omarbetad: 26.11.2010

1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Produktuppgifter

Handelsnamn: weber.sys 840 klinkerolja

Artikelnummer: 46P8840w

Ämnets / beredningens användning Ytskydd

Tillverkare/leverantör:

Företag: Saint-Gobain Byggprodukter AB

Adress: Box 707

Postnr: 169 27 Solna

Land: Sverige

Telefon: +46-(0)8-625 61 00

Fax: +46-(0)8-625 61 80

email: msds@weber.se

Upplysningar i nödfall: Ring 112, begär Giftinformation

2 Farliga egenskaper

Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt rådets direktiv 67/548/EG eller direktiv 1999/45/EG



Xn; Hälsoskadlig

R65: Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.

R66: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Speciella hänvisningar beträffande risker för människa och miljö:

Produkten är märkningspliktig på grundval av beräkningsmetoden för EG:s "Allmänna klassificeringsdirektiv för tillredningar" i sin slutgiltiga version.

Vid längre eller upprepad kontakt med huden kan dermatit (hudinflammation) uppstå p.g.a. lösningsmedlets avfettande verkan.

Klassificeringssystem:

Klassificeringen motsvarar aktuella EG-listor, men har kompletterats med uppgifter ur facklitteratur och med firmauppgifter.

3 Sammansättning/information om beståndsdelar

Kemisk karakterisering

Beskrivning: Modifierad vitolja

Farliga ingredienser:

CAS: 64742-48-9

EINECS: 265-150-3

Indexnummer: 649-327-00-6

alifatnafta, medeltung, < 0,1% Bensen enligt anmärkning

P, 67/548/EEC appendix 1

Xn R65

R10-66

Carc. Cat. 2

Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304

5 - 10%

Övrig information De angivna riskfrasernas ordalydelse framgår av kapitel 16

4 Åtgärder vid första hjälpen

Allmänna anvisningar:

Flytta den skadade omedelbart från riskområdet. Om patienten mår illa, ska läkare omedelbart uppsökas och detta datablad visas upp.

Inandning: Tillförsel av friskluft, vid besvär kontakta läkare.

(Fortsättning på sida 2)

Säkerhetsdatablad

Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Datum för utskrift: 29.11.2010

Omarbetad: 26.11.2010

Handelsnamn: weber.sys 840 klinkerolja

(Fortsättning från sida 1)

Hudkontakt:

Tvätta omedelbart med vatten och tvål och spola därefter noggrant.

Om hudirritation kvarstår, kontakta läkare.

Vid kontakt med ögonen:

Spola med spolvätska i minst 15 min med öppna ögon. Spolvätskan skall vara tempererad (20 - 30°C)

Vid förtäring:

Framkalla ej kräkning, sök omedelbart läkarhjälp.

Förtäring kan leda till aspiration och kemisk lunginflammation.

5 Brandbekämpningsåtgärder

Lämpliga släckningsmedel:CO₂, släckningspulver eller spridd vattenstråle. Större bränder skall bekämpas med spridd vattenstråle eller alkoholbeständigt skum.**Särskild skyddsutrustning:** Inga speciella åtgärder krävs.

6 Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Åtgärder för undvikande av personskador:

Använd andningsskydd vid risk för ångor/damm/aerosol.

Åtgärder för undvikande av miljöskador: Inga speciella åtgärder krävs.**Åtgärder för rengöring:**

Sug upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån).

Omhändertata förorenat material som avfall enligt punkt 13.

Sörj för tillräcklig ventilation.

7 Hantering och lagring

Hantering:**Anvisningar beträffande säker hantering:** Sörj för god ventilation/utsug på arbetsplatsen.**Anvisningar beträffande brand- och explosionsskydd:** Inga speciella åtgärder krävs.**Lagring:****Krav på lagerutrymmen och emballage:**

Använd endast behållare som godkänts speciellt för detta ämne/denna produkt.

Förvaras endast i originalemballage.

Anvisningar beträffande sammanlagring: Förvaras åtskilt från livsmedel.**Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:**

Förpackning med barnskyddande förslutning och kännbar varningsmärkning.

8 Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Ytterligare anvisningar beträffande utformning av tekniska anläggningar:

Inga övriga uppgifter, se punkt 7.

Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som bör övervakas:

Produkten innehåller inga relevanta mängder av ämnen med arbetsplatsrelaterade gränsvärden som skall övervakas.

Ytterligare anvisningar: De vid framställningen gällande listorna har använts som utgångspunkt.

(Fortsättning på sida 3)

Säkerhetsdatablad

Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Datum för utskrift: 29.11.2010

Omarbetad: 26.11.2010

Handelsnamn: weber.sys 840 klinkerolja

(Fortsättning från sida 2)

Personlig skyddsutrustning:**Allmänna skydds- och hygienåtgärder:**

Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel.

Tvätta händerna före raster och efter arbetet.

Ät, drick, rök och snusa ej vid hanteringen.

Andningsskydd: Använd andningsskyddsutrustning vid otillräcklig ventilation.**Handskydd:** Handskar - lösningsmedelsbeständiga**Handskmaterial** Nitrilkautschuk**Ögonskydd:** Vid påfyllning rekommenderas skyddsglasögon.**Kroppsskydd:** Arbetsskyddskläder

9 Fysikaliska och kemiska egenskaper

Allmänna uppgifter**Utseende:****Form:** Flytande**Färg:** Färglös**Lukt:** Mild**Ändring av beskaffenhet****Smältpunkt/smältområde:** Ej bestämd.**Kokpunkt / kokområde:** 180°C (DIN)**Flampunkt:** 62°C (DIN ISO 2592)**Tändtemperatur:** > 200°C (DIN 51794)**Självantändande:** Produkten är ej självantändande.**Explosionsfara:** Produkten är ej explosiv.**Explosionsgränser:****Nedre:** 0,6 Vol % (DIN 51649)**Övre:** 7,0 Vol % (DIN 51649)**Ångtryck vid 20°C:** 4 hPa (DIN 51640)**Densitet vid 20°C:** 0,834 g/cm³ (DIN 51757)**Bulkdensitet:** Ej användbar.**Löslighet i / blandbarhet med****Vatten:** Ej resp. föga blandbar.**pH-värde:** Ej användbar.**Viskositet:****Dynamisk:** Ej bestämd.**Kinematisk:** Ej bestämd.**Lösningsmedel-separationstest:** Ej bestämd.**Lösningsmedelshalt:****Organiska lösningsmedel:** 10,0 %**EU-VOC** 10,00 %**Ytterligare uppgifter:** Inga.

SE

(Fortsättning på sida 4)

Säkerhetsdatablad

Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Datum för utskrift: 29.11.2010

Omarbetad: 26.11.2010

Handelsnamn: weber.sys 840 klinkerolja

(Fortsättning från sida 3)

10 Stabilitet och reaktivitet

Termisk sönderdelning / förhållanden som bör undvikas:

Inget sönderfall vid ändamålsenlig användning.

Ämnen som bör undvikas:

Farliga reaktioner Inga farliga reaktioner kända.**Farliga sönderdelningsprodukter:** Inga farliga sönderfallsprodukter kända.

11 Toxikologisk information

Akut toxicitet:

Klassificeringsrelevanta LD/LC50-värden:

Komponent	Art	Värde	Species
Vlt mineralolja			
Oral	LD50	>2000 mg/kg (råtta)	
64742-48-9 Nafta (petroleum), vätebehandlad tung			
Oral	LD50	> 5000 mg/kg (råtta)	
Dermal	LD50	> 3000 mg/kg (kanin)	

Primär irritation:

på huden: Hudirritation är möjlig på grund av uttorkningseffekt**på ögat:** Upprepad kontakt kan verka irriterande på ögon.**Sensibilisering:** Ingen sensibiliserande effekt känd.

Ytterligare toxikologisk information:

Enligt beräkningsmetoden i EG's Allmänna klassificeringsriktlinjer för tillredningar i den senast giltiga versionen kan produkten medföra följande risker:

Hälsoskadlig

Förtäring kan leda till aspiration och kemisk lunginflammation.

12 Ekologisk information

Uppgifter beträffande eliminering (persistens och nedbrytbarhet):

Produkten är inte lätt, men potentiellt biologiskt nedbrytbar.

Beteende i miljöömgivningar:

Övriga anvisningar:

Innehåller beståndsdelar med potentiell bioackumulering.

Oljefilm kan orsaka fysisk skada på organismer och stör syretransporten i gränsskiktet i luft/vatten, luft/jord.

Låg vattenlöslighet, flyter på vatten. absorberar starkt till jordpartiklar.

Ytterligare ekologisk information:

Allmänna anvisningar:

Förhindra att produkten tränger ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnätet i outspätt tillstånd resp. i större mängder.

13 Avfallshantering

Produkt:

Rekommendation: Får inte deponeras ihop med hushållsavfall. Får inte tömmas i avloppsnätet.

Europeiska avfallskatalogen

Möjliga avfallskoder. Korrekt kod beror på avfallets ursprung.

(Fortsättning på sida 5)

Säkerhetsdatablad

Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Datum för utskrift: 29.11.2010

Omarbetad: 26.11.2010

Handelsnamn: weber.sys 840 klinkerolja

(Fortsättning från sida 4)

14 06 03* Andra lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar

Ej rengjorda förpackningar:**Rekommendation:** Avfallshanteras enligt myndigheters föreskrifter.

14 Transport information

Vägtransport ADR/RID och GGVs/GGVE (gränsöverskridande/inland):**ADR/RID:** -**Sjötransport IMDG:****IMDG/GGVSee-klass:** -**Lufttransport ICAO-TI och IATA-DGR:****ICAO/IATA-klass:** -**UN "Model Regulation":** -**Transport / ytterligare uppgifter:** Inget farligt ämne enligt förordningarna ovan.

15 Gällande föreskrifter

Märkning enligt EEC-riktlinjer:**Bokstavskod och färgbeteckning för produkten:**

Xn Hälsoskadlig

Riskbestämmande komponenter för etikettering:

Nafta (petroleum), vätebehandlad tung

R-fraser:

65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.

66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

S-fraser:

2 Förvaras oåtkomligt för barn.

23 Undvik inandning av ånga

24 Undvik kontakt med huden.

51 Sörj för god ventilation.

60 Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall.

62 Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

Kemikaliesäkerhetsbedömning En kemikaliesäkerhetsbedömning inte har gjorts.**Nationella föreskrifter:**

Arbetskyddsstyrelsens författningssamling (AFS 2005:17) HYGIENISKA GRÄNSVÄRDEN OCH ÅTGÄRDER MOT LUFTFÖRORENINGAR.

16 Annan information

Uppgifterna är baserade på våra aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti beträffande produktens egenskaper och utgör ingen grund för ett avtalat rättsförhållande.

Relevanta fraser

H226 Brandfarlig vätska och ånga.

(Fortsättning på sida 6)

Säkerhetsdatablad

Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Datum för utskrift: 29.11.2010

Omarbetad: 26.11.2010

Handelsnamn: weber.sys 840 klinkerolja

(Fortsättning från sida 5)

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

R10 Brandfarligt.

R65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.

R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Område som utfärdar datablad: Utvecklingsavdelningen**Kontaktperson:** Miljökemist tel 08-625 61 08**Förkortningar och akronymer:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)

ICAO: International Civil Aviation Organization

ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

*** Data ändrade gentemot föregående version**

SE