



Prestandadeklaration



Produkt: Beslagskruv/Ankarskruv

Användningsområde: Beslagskruv-/Ankarskruv för beslag i träkonstruktioner.

Tillverkare: Västsvensk Byggskruv AB

Vävlagargatan 7

507 30 Brämhult

tel: 033-230303

fax: 033-230823

Beslagskruv/Ankarskruv är typprovad av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 0402, enligt specifikationer i den harmoniserade standarden EN 14592:2008+A1:2012

Träkonstruktioner - Dymlingsformade förbindare av stål.

System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: System 3

Skruv nr	Beskrivning
1	Beslag-/Ankarskruv 32mm
2	Beslag-/Ankarskruv 40mm

Prestanda:

Egenskaper	Deklarerat värde eller klass		Provningsrapport
	Skruv nr:		
	1	2	
Karakteristiskt flytmoment ($M_{y,k}$) Nmm	7000	7000	SP PX12718 2012-04-12
Karakteristisk utdragning ($f_{ax,k}$) N/mm ² I trä motsvarande klass C24	10,3	14,2	SP PX12718 2012-04-12 SP5P00622 2015-01-26
Karakteristiskt huvud-genomdrag	NPD	NPD	SP PX12718 2012-04-12
Draghållfasthet ($f_{tens,k}$) kN	10,0	10,0	SP PX12718 2012-04-12 RISE 2P03958 2020-04-29
Vridmomentförhållande (förhållande mellan karakteristiskt brottmoment och karakteristiskt nedskruvningsmoment)	9	9	SP PX12718 2012-04-12
Hållbarhet (korrosionsskydd)	Klimatklass 3 (enligt EN1995-1-1) Korrosivitetsklass C4	Klimatklass 3 (enligt EN1995-1-1) Korrosivitetsklass C4	Typgodkännandebevis 0167/07, 2011-11-08

Lars Helgesson

Kvalitets- och Produktansvarig

Brämhult 2015-05-22

Måttspecifikationer Beslag/Ankarskruv

Artikelnummer	Benämning	Huvuddiameter	Gänglängd	Innerdiameter Gänga
61409	BESLAG- & ANKARSKRUV 4,8x40 UTVÄNDIG	8,00	34,40	3,10
6832	BESLAG- & ANKARSKRUV 4,8x32 UTVÄNDIG	8,00	26,00	3,10
6840	BESLAG- & ANKARSKRUV 4,8x40 UTVÄNDIG	8,00	34,40	3,10
P6832	BESLAG- & ANKARSKRUV 4,8x32 UTVÄNDIG	8,00	26,00	3,10
P6840	BESLAG- & ANKARSKRUV 4,8x32 UTVÄNDIG	8,00	34,40	3,10
A61409	BESLAG- & ANKARSKRUV 4,8x40 UTVÄNDIG	8,00	34,40	3,10
B6832	BESLAG- & ANKARSKRUV 4,8x32 UTVÄNDIG	8,00	26,00	3,10
B6840	BESLAG- & ANKARSKRUV 4,8x40 UTVÄNDIG	8,00	34,40	3,10
H6840	BESLAG- & ANKARSKRUV 4,8x40 UTVÄNDIG	8,00	34,40	3,10
SB6840	BESLAG- & ANKARSKRUV 4,8x40 UTVÄNDIG	8,00	34,40	3,10

Alla mått i mm