

### ◆ Wibe Plus Stegen i kombination för komplett taksteg



Stegen förankras på taket med hjälp av fästband i över och nederdelen. Takdistanser håller stegen på rätt avstånd från takpannorna.



Fästbanden skruvas fast i takvirket med genomgående skruv, under takpannorna, använd monteringspaket 871811\*\*. Vid montering på släta tak ersätts de översta fästbanden av en särskild nockkrok, använd monteringspaket 871817\*\*\*.



Glidskyddet monteras i takets nederkant med genomgående skruv för att hålla den lösa tillträdesstegen på plats.



Plus Stegen, som taksteg och flexibel steg på marken, är en den kompletta villakombinationen.

Önskad längd på takstegen, meter	729 439	729 440	729 441	730 526	726 103	871 811	871 817
	Bassteg 2,5 m	Bassteg 3,5 m	Bassteg 4,5 m	Skarvsats	Takdistans*	Monteringspaket tak	Monteringspaket tak
2,5	1				3	För tegel- eller betongpannor**	För släta tak***
3,5		1			3		
4,5		1			3		
5,0	2			1	4		
6,0	1	1		1	4		
7,0		2		1	5		
8,0		1	1	1	5		
9,0			2	1	5		

\* Max avstånd mellan distanserna 2,2 m. OBS! Vid infästning på plåttak kontakta vår kundtjänst.

\*\* Innehåller 2 par fästband, 4 st skruv M8, 4 st mutter M8, 8 st gummibrickor och 4 st ändskydd grön.

\*\*\* Innehåller 1 par Nockkrok aluminium, 1 par fästband, 2 st skruv M8, 2 st mutter M8 och 4 st gummibrickor.