



LÄTT HANDSPACKEL-LH

PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-05-31

BESKRIVNING AV PRODUKT

Ett mediumgraderat lättarbetat handspackel med god fyllförmåga.

ANVÄNDINGSOMRÅDE

Lämpligt för i-, skarv- och bredspackling av puts, betong, lättbetong och skivmaterial i torra rum inomhus. Spacklet är också lämpligt för utspackling av skarvremsor. Vid skarvspackling på gipsskivor skall pappersremsa användas

ARBETSBESKRIVNING

Ytorna skall vara rena, torra och väl bundna. Appliceras för hand med stålspackel. Vid spackling av gipsskivor läggs skarvremsorna direkt i spacklet. Spacklade ytor slipas med slippapper, kornstorlek 100-120, dammas sedan av och grundas före tapetsering eller målning.

MILJÖ & HÄLSA

Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller brandfarligt. Fyllnadsmedlet kan skapa ögonirritation vid slipning, varför skyddsglasögon bör användas. För ytterligare information, se säkerhetsdatablad.

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

TEKNISK DATA

Kulör	Ljusgrå
Fyllmedel	Vit dolomitmarmor och lät- tfiller
Kornstorlek	0 - 0,15 mm
Bindemedel	Cellulosaderivat, polymerdis- persion
Förtunning	Vatten. Skall normalt inte förtunnas.
Arbetstemperatur	Kan appliceras från +5 till +30°C, optimal temperatur 18-20°C
Lagring	Svalt men frostfritt
Lagringstid	1 år i oöppnad förpackning vid +20°C.
Brandfarlighet	Sprider eller underhåller inte eld.
Rengöring	Verktygen görs rena med vatten
Densitet	1,1
Torktid	Ca 8-10 tim beroende på temperatur, luftfuktighet och skiktjocklek Genomtorr efter ca 1 dygn
Skiktjocklek	Max 4 mm
Materialåtgång	Ca 0,3 liter/m ² skarvspack- ling två gånger på gipsskivor
.	Ca 1 liter/m ² bredspackling vid 1 mm skiktjocklek

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com