



## webertherm 321 skiva

- Energieffektiv
- Obrännbar
- Fukttålig
- Ljudreducerande

### Om produkten

Therm 321 Skiva är en styv och hård skiva som är tillverkad av fukt och vattenavvisande stenull, helt obrännbar. \_x000D\_Speciellt framtagen för Serporoc Fasadsystem. \_x000D\_Format 600x1200mm. Tjocklekar 30-200mm. Lambda (W/mK 0,037).

### Egenskaper

- Brandsäker
- Energieffektiv
- Isolerande
- Ljudreducerande

### Användningsområde

Kan användas i både nyproduktion och renovering. Används ej på lättregelstomme, se information på Webers hemsida.

### Typ av underlag

- Betong
- Block
- Lättbetong
- Leca-bjälklag
- Mineraliskt underlag
- Tegel
- Puts
- Sten

### Bra att veta

Regntak ska alltid användas i samband med isoleringsarbeten. Produkten ingår ej i certifierat Serporocsystem.

Lagras i skydd från nederbörd.

### Förbehandling

Therm 321 Skiva fodrar ingen förbehandling, dock skall underlaget kontrolleras så att fukt eller kondens inte förekommer på ytan.

### Användning

Therm 321 Skiva monteras direkt mot underlaget, som infästning används webertherm 312 fäste TB. Var noga med att isoleringen monteras kant i kant. undvik glipor då dessa ger energiförluster.

Använd inte bitar som är mindre än 150 mm mot anslutningar, mindre bitar kan användas mitt på vägg.

### Produktspecifikation

Materialåtgång	1,05m <sup>2</sup> skiva/m <sup>2</sup> isolerad väggyta.
Brandklass	Euroklass A1
Värmeledningsförmåga	λD = 37mW/mK
Lagring	Skall förvaras väderskyddad på arbetsplatsen. _x000D_Skydda pallarna från mekanisk överkan.
Förpackning	30mm = 80st skivor/pall = 57,6m <sup>2</sup> 50mm = 48st skivor/pall = 34,5m <sup>2</sup> 80mm = 30st skivor/pall = 21,6m <sup>2</sup> 100mm = 24st skivor/pall = 17,3m <sup>2</sup> 120mm = 20st skivor/pall = 14,4m <sup>2</sup> 150mm = 16st skivor/pall = 11,5m <sup>2</sup> 180mm = 12st skivor/pall = 8,64m <sup>2</sup> 200mm = 12st skivor/pall = 8,64m <sup>2</sup> Skivformat 1200x600mm = 0,72m <sup>2</sup> /skiva

### Observera

Används ej på regelstomme med invändig diffspärr. Produkten uppfyller ej kraven för dränering i certifieringsregel 021.

### Säkerhetsföreskrifter

Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.

### Återvinning

På seweber/retursystem finns information kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

### Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkans effekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.