




## webertherm 421 dilfogslist

- Används då det saknas naturliga avgränsningar.
- Kan vara ett alternativ vid kulörbyten på rivputsen
- Sågning (heta arbeten) kan undvikas genom att använda Therm 421

### Om produkten

webertherm 421 dilfogslist används i kombination med kulörbyten på rivputs eller om det saknas naturliga avgränsningar i putsarbetet.

### Användningsområde

Therm 421 Dilfogslist 18mm, används till Serporoc MK 2 Fasadsystem samt vid konstruktionsfogar i tunga stommar som ska putsas.

### Begränsningar

- Bör kompletteras med mjukfog
- Ej övermålningsbar

### Bra att veta

Listen skall monteras i lod med clips

### Användning

Rörelsefogar kan utföras på olika sätt. Weber rekommenderar i första hand att vertikala rörelsefogar i Serporocsystemet lämnas öppna. Hela putsskiktet samt nät sågas upp med en vinkelslip så att en fogbredd om ca 5 -8 mm erhålls. OBS: Tänk på att använda skyddsglasögon. Therm 421 Dilfogslist kan med fördel användas om man har svårt att hitta naturliga avgränsningar eller vid kulörbyten på

### Produktspecifikation

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Förpackning | Längd 3000mm 10st/bunt |
|-------------|------------------------|

tex en rivputs.

Listens membran kan med fördel skäras upp för att på så sätt minimera risken för sprickbildning i membranet, om membranet avlägsnas kan man med fördel använda en infärgad mjuk fog.

**OBS. Therm 421 Dilfogslist är ej övermålningsbar.**

### Efterbehandling

Efter att sista lagret puts är applicerat bör fogen skäras upp. Om detta inte görs riskerar listen att spricka. Vertikala fogar kan lämnas öppna eller fogas med mjukfog. Horisontella fogar ska alltid fogas med mjukfog.

### Observera

Var noga med att weber 323 nät överlappar hela den galvade delen på profilen, nätet ska gå ända fram till förhöjningen på 18mm.

### Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.