



## Distanshylsa

- Används med Serpovent G2 isolerat Fasadsystem

### Om produkten

Distanshylsa är en nylon hylsa som monteras genom weber therm 371 innan montage av ventilerad avståndsprofil. Avståndsprofilen skruvas med SPAX skruven genom distanshylsan. Finns i 30 och 50 mm.

### Egenskaper

- Energieffektiv

### Appliceringsmetod

- Appliceras för hand

### Användningsområde

Serpovent G2 isolerat fasadsystem. Monteras ca 12 st per m<sup>2</sup> anpassat till montaget av avståndsprofilen.

### Underlag

Underlaget kan vara regelstommar beklädda med vindskyddsskiva.

### Typ av underlag

- Stål
- Trä

### Produktspecifikation

Dimensioner (LxBxH)	30 och 50 mm
Förpackning	250 st / kartong

### Förberedelser

markera på isoleringen var underliggande reglar är placerade

### Användning

genomsticksmontage i Therm 371

### Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.