



## weber 411 skarvarmering

- Används med Serpovent EF Fasadsystem

### Om produkten

Weber 411 Skarvarmering är ett akrylbelagt glasfibernet i inkglidskikt med mycket hög draghållfasthet och beständighet. Bredd:200mm Längd:20m Maskvidd 6x6mm

### Användningsområde

Weber 411 Skarvarmering används för skarvarmering av Serpovent fasadsystem

### Underlag

Serpovent EF fasadsystem armering av skarvar mellan Aquaroc skivor.

### Förbehandling

Alla skivskarvar skall spacklas med set 610multi

### Användning

Applicera weber 411 Skarvarmering centriskt över skivskarvarna i ett tunt skickt set 610multi ca 3mm.

### Observera

Skarvarmering får inte ske då risk för tem, under + 5c föreligger utan att vidta vinteråtgärder

### Produktspecifikation

Materialåtgång	Ca 1,4lpm/m <sup>2</sup> Väggyta set 610multi ca 0,9 kg/lpm Skivskarv
Lagring	Lagringstid obegränsad vid lagring med skydd för direkt solljus och frostfritt
Förpackning	5 st x 20m kartong

### Artiklar

Art.nr.	Beskrivning
5200771715	weber 411 skarvarmering – 200x200 mm

### Säkerhetsföreskrifter

Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.

### Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.