

## RAW Fanérbalk

### BENÄMNING

RAW fanérbalk

### PRODUKTBESKRIVNING

Homogen, typgodkänd fanérbalk främst avsedd för användning på högkant i konstruktioner. Balken är uppbyggd med flera lager 3 mm träfanér av gran och furu. Dessa lägges med fiber riktningen i längd riktningen av balken. Sedan limmas allt samman med ett vattenfast fenolhartslim genom att pressas ihop under högt tryck och hög temperatur.

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Bärande balk i träkonstruktioner, exempelvis i bjälklag, takbalkar, avvaxlingar, bärlinor eller del av takstolar.

### STANDARDMÅTT

RAW fanérbalk finns i följande standarddimensioner:

45 x 200 mm - L = 4m, 6m, & 8m  
45 x 220 mm - L = 4m, 6m, 8m & 12m  
45 x 260 mm - L = 4m, 6m, 8m & 12m  
45 x 300 mm - L = 4m, 6m, 8m & 12m  
45 x 360 mm - L = 4m, 6m, 8m & 12m  
45 x 400 mm - L = 4m, 6m, 8m & 12m  
45 x 450 mm - L = 4m, 6m, 8m & 12m  
51 x 400 mm - L = 4m, 6m & 8m  
63 x 300 mm - L = 4m, 6m & 8m  
75 x 300 mm - L = 4m, 6m & 8m

### LAGRING

Produkterna skall alltid skyddas mot nederbörd. Skall produkterna lagras mer än en vecka bör de lagras så att luft kan cirkulera fritt under och omkring dem. Detta innebär att eventuell förpackningsfilm skall tas bort. Lagring skall ske på ströreglar på plant underlag.



### PRODUKTEGENSKAPER

#### RAW fanérbalk

Lim:	Hexian PF179
Densitet:	480 kg / m <sup>3</sup>
Tillverkningsnorm:	EN14374
Fuktkvot:	10 ± 2%
Yta:	Oputsad, obehandlad
Emissionsklass:	E1



#### BEIJER BYGGMATERIAL AB

Box 798  
191 27 Sollentuna  
Org nr. 556012-5220

#### TELEFON

075 241 1000

#### FAX


08-98 20 61

#### E-POST

info@beijerbygg.se

#### HEMSIDA

beijerbygg.se



**BEIJER**  
BYGGMATERIAL