

Användningsområde

ESSVE Träskruv HEX med två fiberskär och sexkantsfäste är avsedd för de flesta montage i trä, spånskivor, plywood m m.

Beskrivning

Skruv är tillverkad av härdat stål med CorrSeal ytbehandling för utomhus miljöer.

Skruv är försedd med ett frässpår längst stammen och ett på spetsen. Detta innebär ett mycket lågt iskrivningsmoment i hårdare trä-

material samt minimerar sprickbildning.

På skruv längre än 130 mm finns det en extra fräsgänga direkt efter den vanliga trågängen, detta för att underlätta montage av längre och grövre skruv.

Montering

Rekommenderat varvtal: 1 100-2500/min



CorrSeal

ESSVE CorrSeal ytbehandling



ESSVE CorrSeal ytbehandling är typgodkänd av SITAC nr 0075/05.

Specifikation

Material	Härdat kolstål SAE C1022
Ytbehandling	CorrSeal
Korrosivitetsklass	C4
Brottgränsvärde, f_{uk}	Min. 500 MPa
Sträckgränsvärde, f_{yk}	Min. 350-400 MPa

Träskruv HEX, CorrSeal

ESSBOX

Art.nr	Dimension dk × L mm	B mm	Nyckelvidd mm	ESSBOX storlek	Ant/förp.	Förp/storp
117402	6,5 × 45	24,0	10,0	203	100	8
117404	6,5 × 55	30,0	10,0	204	100	6
117406	6,5 × 75	45,0	10,0	304	100	4
117408	6,5 × 90	60,0	10,0	304	100	4
117410	6,5 × 110	60,0	10,0	204	50	6
117412	6,5 × 120	60,0	10,0	204	50	6
117414	6,5 × 140	60,0	10,0	204	50	6
117416	8,0 × 45	24,0	13,0	203	50	8
117418	8,0 × 55	30,0	13,0	203	50	8
117420	8,0 × 75	45,0	13,0	204	50	6
117422	8,0 × 100	60,0	13,0	304	50	4
117424	8,0 × 130	60,0	13,0	304	50	4
117426	10,0 × 50	30,0	15,0	204	50	6
117428	10,0 × 75	45,0	15,0	203	25	8
117430	10,0 × 90	55,0	15,0	204	25	6
117432	10,0 × 120	60,0	15,0	204	25	6
117434	10,0 × 150	60,0	15,0	206	25	4

