

Användningsområde

ESSVE Gipsskruv är avsedd för montering av gipsskivor inomhus, mot träregel.

Beskrivning

Skruv är rakbandad och tillverkad av härdat stål, med blankförzinkad ytbehandling. Den är försedd med Philips krysspår PH2. ESSVE Gipsskruv för träregel passar till de på marknaden vanligast förekommande skruvau-

tomaterna, tex. Makita, Hilti, Kartro, Hitachi m fl.

Montering

Vid montering av bandad gipsskruv rekommenderas nedsvarvad bits. Rekommenderat varvtal: 30-55 mm 2800-4700/min



Specifikation

Material	Härdat stål SAE1018
Ytbehandling	Blankförzinkad 5 µm
Skruvåtgång	C:a 20 st/m ²
Korrosivitetsklass	C1

Gipsskruv för träregel, blankförzinkad

Art.nr	Dimension dk x L mm	D mm	B mm	Bits nr	Ant/förp	Förp/storp	Antal/pall
532330	3,9 x 30	8,4	25,0	PH2	1000	6	180
532335	3,9 x 35	8,4	30,0	PH2	1000	6	180
532340	3,9 x 41	8,4	36,0	PH2	1000	6	180
532350	3,9 x 50	8,4	45,0	PH2	1000	6	144
532355	3,9 x 55	8,4	50,0	PH2	1000	6	144

