

Användningsområde

ESSVE Spånskiveskruv är avsedd för montering av spån-, board-, plywood- eller golvspånskivor inomhus, mot träregel.

Beskrivning

Skruv är rakbandad och tillverkad av härdat stål, med blankförzinkad ytbehandling. Den är försedd med Philips krysspår PH2.

Huvudet är försett med fyra skärande rillor som försänker skruven och lämnar en slät yta

utan stickor.

ESSVE Spånskiveskruv passar till de på marknaden vanligast förekommande skruvautomaterna.

Montering

Vid montering av bandad spånskiveskruv rekommenderas nedsvarvad bits.

Rekommenderat varvtal: 30-55 mm 2800-4700/min.



Specifikation

Material	Härdat stål SAE1018
Ytbehandling	Blankförzinkad 5µm
Skruvåtgång	C:a 20 st/m ²
Korrosivitetsklass	C1

Spånskiveskruv för träregel, blankförzinkad

Art.nr	Dimension dk × L mm	D mm	B mm	Bits nr	Antal/förp	Förp/storp	Antal/pall
542330	4,2 × 30	7,4	20,0	PH2	1000	6	180
542345	4,2 × 42	7,4	28,0	PH2	1000	6	144
542355	4,2 × 55	7,4	35,0	PH2	1000	6	108

