

### Användningsområde

ESSVE Träskruv med två fiberskär, kullrigt huvud är avsedd för de flesta montage i trä, plast, plugg mm.

frässpår längst stammen och ett på spetsen. Detta innebär ett mycket lågt iskruvningsmoment i hårdare trämaterial samt minimerar sprickbildning.



### Beskrivning

Skraven är tillverkad av härdat stål med elförzinkad ytbehandling eller av rostfrittstål A2 för mycket utsatt miljö som t ex marin miljö. Den är försedd med TX-fäste/bits. Skruven har ett

### Montering


Rekommenderat varvtal: 1 100-2500/min

### Specifikation

	Blankförzinkad	Rostfritt stål
Material	Härdat stål SAE C1022	Rostfritt stål A2, vax
Ytbehandling	Blankförzinkad 5 µm	-
Korrosivitetsklass	C1	C4
Brottgränsvärde, $f_{uk}$	Min. 500 MPa	Min. 500 MPa
Sträckgränsvärde, $f_{yk}$	Min. 350-400 MPa	Min. 350-400 MPa

## Träskruv kullrig skalle, blankförzinkad

### ESSBOX, Blankförzinkad



Art.nr	Dimension dk × L mm	D mm	B mm	Bits nr	ESSBOX storlek	Ant/förp	Förp/ storp
114140	3,0 × 12	6,0	9,0	TX10	102	200	24
114101	3,0 × 16	6,0	13,0	TX10	102	200	24
114102	3,0 × 20	6,0	17,0	TX10	102	200	24
114103	3,5 × 16	7,0	12,0	TX10	102	200	24
114104	3,5 × 20	7,0	16,0	TX10	102	200	24
114105	3,5 × 25	7,0	18,0	TX10	102	200	24
114106	3,5 × 30	7,0	18,0	TX10	202	200	12
114107	3,5 × 40	7,0	24,0	TX10	202	200	12
114108	4,0 × 12	8,0	8,0	TX20	102	200	24
114109	4,0 × 16	8,0	12,0	TX20	102	200	24
114110	4,0 × 20	8,0	16,0	TX20	102	200	24
114111	4,0 × 25	8,0	18,0	TX20	202	200	12
114112	4,0 × 30	8,0	18,0	TX20	202	200	12
114113	4,0 × 35	8,0	24,0	TX20	202	200	12
114114	4,0 × 40	8,0	24,0	TX20	202	200	12
114115	4,0 × 45	8,0	30,0	TX20	202	200	12
114116	4,0 × 50	8,0	30,0	TX20	203	200	8
114117	4,5 × 20	9,0	16,0	TX20	202	200	12
114118	4,5 × 25	9,0	18,0	TX20	202	200	12
114119	4,5 × 30	9,0	18,0	TX20	202	200	12
114120	4,5 × 35	9,0	24,0	TX20	202	200	12
114121	4,5 × 40	9,0	24,0	TX20	203	200	8
114122	4,5 × 50	9,0	30,0	TX20	203	200	8
114123	5,0 × 16	10,0	11,0	TX25	202	200	12
114124	5,0 × 25	10,0	18,0	TX25	202	200	12
114125	5,0 × 30	10,0	18,0	TX25	202	200	12
114126	5,0 × 35	10,0	24,0	TX25	203	200	8
114127	5,0 × 40	10,0	24,0	TX25	203	200	8
114128	5,0 × 50	10,0	30,0	TX25	204	200	6

Art.nr	Dimension dk× L mm	D mm	B mm	Bits nr	ESSBOX storlek	Ant/förp	Förp/storp
114129	5,0 × 60	10,0	36,0	TX25	203	100	8
114130	5,0 × 70	10,0	42,0	TX25	203	100	8
114131	5,0 × 80	10,0	50,0	TX25	203	100	8
114132	5,0 × 90	10,0	60,0	TX25	203	100	8
114133	5,0 × 100	10,0	60,0	TX25	203	100	8
114134	6,0 × 40	12,0	24,0	TX30	204	200	6
114135	6,0 × 50	12,0	30,0	TX30	204	200	6
114136	6,0 × 60	12,0	36,0	TX30	203	100	8
114137	6,0 × 70	12,0	42,0	TX30	203	100	8
114138	6,0 × 80	12,0	50,0	TX30	203	100	8
114141	6,0 × 90	12,0	60,0	TX30	204	100	6
114139	6,0 × 100	12,0	60,0	TX30	204	100	6
9995691	Bitsbox 2x5 del, Torx				9A4	1	30

### Småpack

Art.nr	Dimension dk× L mm	D mm	B mm	Bits nr	Ant/förp	Förp/storp
415030	3,5 × 16	7,0	12,0	TX10	20	10
415076	3,5 × 20	7,0	16,0	TX10	20	10
415078	3,5 × 30	7,0	18,0	TX10	20	10
415080	4,0 × 12	8,0	8,0	TX10	20	10
415082	4,0 × 16	8,0	12,0	TX10	20	10
415084	4,0 × 20	8,0	16,0	TX10	20	10
415045	4,0 × 25	8,0	18,0	TX20	20	10
415036	4,0 × 30	8,0	18,0	TX20	15	10
415038	4,0 × 40	8,0	24,0	TX20	15	10
415047	4,0 × 50	8,0	30,0	TX20	15	10
415086	4,5 × 20	9,0	16,0	TX20	20	10
415088	4,5 × 30	9,0	18,0	TX20	15	10
415090	4,5 × 40	9,0	24,0	TX20	15	10
415092	4,5 × 50	9,0	30,0	TX20	15	10
415040	5,0 × 25	10,0	18,0	TX25	20	10
415049	5,0 × 30	10,0	18,0	TX25	15	10
415042	5,0 × 35	10,0	24,0	TX25	15	10
415093	5,0 × 40	10,0	24,0	TX25	15	10
415044	5,0 × 50	10,0	30,0	TX25	10	10
415094	5,0 × 60	10,0	36,0	TX25	10	10
415095	6,0 × 40	12,0	24,0	TX30	10	10
415096	6,0 × 50	12,0	30,0	TX30	10	10
415097	6,0 × 60	12,0	36,0	TX30	10	10
415098	6,0 × 80	12,0	50,0	TX30	10	10
415099	6,0 × 100	12,0	60,0	TX30	5	10