

Användningsområde

ESSVE Montageskruv kombi med vass spets är avsedd för montering av skivmaterial inomhus, mot underlag av trä- eller stålregel, max 0,4-0,9 mm.

olika RAL-kulörer. Finns även Dacrobehandlad (500hr) eller med fosfaterad ytbehandling. Den är försedd med Philips krysspår Ph2.



Montering

Rekommenderat varvtal: 1800-2800/min

Beskrivning

Skraven är tillverkad av härdat stål med fosfaterad eller blankförzinkad ytbehandling och i

Specifikation

	Fosfaterad	Blankförzinkad	Lackerad	Dacro 500 hr
Material	Härdat stål SAE C1022	Härdat stål SAE C1022	Härdat stål SAE C1022	Härdat stål SAE C1022
Ytbehandling	Fosfaterad	Blankförzinkad 5µm	Lackerad i olika färger	Dacro 500 hr
Korrosivitetsklass	C1	C1	C1	C3

Montageskruv vass spets, för trä-/stålregel, lackerad

ESSBOX

Art.nr	Dimension dk × L	D mm	B mm	Bits nr	Färg/RAL	ESSBOX storlek	Ant/förp.	Förp/storp
573613	4,2 × 13	11,0	13,0	PH2	Vit / 9010	202	250	12
575613	4,2 × 13	11,0	13,0	PH2	Svart/9011	202	250	12
573619	4,2 × 19	11,0	19,0	PH2	Vit / 9010	202	250	12
573625	4,2 × 25	11,0	25,0	PH2	Vit / 9010	202	250	12
573626	4,2 × 25	11,0	25,0	PH2	Silver / 9006	202	250	12
573627	4,2 × 25	11,0	25,0	PH2	Tegelröd / 8004	202	250	12
573628	4,2 × 25	11,0	25,0	PH2	Röd / 3009	202	250	12
573629	4,2 × 25	11,0	25,0	PH2	Grafitgrå / 7024	202	250	12
575625	4,2 × 25	11,0	25,0	PH2	Svart/9011	202	250	12
573632	4,2 × 32	11,0	32,0	PH2	Vit / 9010	203	250	8
573650	4,2 × 50	11,0	50,0	PH2	Vit / 9010	203	200	8
573652	4,2 × 50	11,0	50,0	PH2	Svart / 9011	203	200	8
573654	4,2 × 50	11,0	50,0	PH2	Silver / 9006	203	200	8
573656	4,2 × 50	11,0	50,0	PH2	Tegelröd / 8004	203	200	8
573658	4,2 × 50	11,0	50,0	PH2	Röd / 3009	203	200	8
573660	4,2 × 50	11,0	50,0	PH2	Grafitgrå / 7024	203	200	8



Småpack

Art.nr	Dimension dk × L mm	D mm	B mm	Bits nr	Färg	Ant/förp
413330	4,2 × 13	11,0	13,0	PH2	Vit	25
513332	4,2 × 25	11,0	25,0	PH2	Vit	25
513334	4,2 × 50	11,0	50,0	PH2	Vit	12
513350	4,2 × 13	11,0	50,0	PH2	Svart	25
513354	4,2 × 25	11,0	50,0	PH2	Svart	25