

weber.gypsum primer



5kg burk
20kg burk

Gypsum Primer används för att förbättra vidhäftningen mot svagt sugande underlag såsom färg, asfalt och slät betong. Består av organiskt olösligt bindemedel och mineraliska tillsatser.

Användningsområde

Gypsum Primer används vid reovering och nyproduktion, som primer före putsning med Gypsum Naturgips

Lagring

Obruten förpackning ca 8 mån, frostfritt.

Blandning

Färdig att användas efter omrörning, spädes ej

Applicering

Appliceras flödigt och heltäckande med roller. Materialåtgång: ca 0.6kg/kvm.

Praktiska tips

Torktid min 3tim beroende på temperatur, min temp vid applicering +5 grader.

Produktspecifikation

Användningsområde		
För utomhusbruk	Nej	
För inomhusbruk	Ja	
Tryckhållfasthet		
Fysikaliska egenskaper		

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Byggprodukter AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas i detta produktblad.

Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Byggprodukter ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.