

weber murtvätt kalk/salt



Murtvätt Kalk/Salt är en koncentrerad sur lösning för borttvättning av kalk- och saltutfällningar såväl inom- som utomhus. Murtvätt Kalk/Salt är trots lågt pH skonsamt. Det är biologiskt nedbrytbar. Murtvätt Kalk/Salt är en blandning

Användningsområde

Kalksandsten, tegel, keramiska plattor, natursten, betong, sanitärt porslin, trä, stål samt målade ytor. Rengör från rost, kalk, cement mm.

OBS! Textilier och ytor av koppar, mässing och aluminium måste skyddas.

Lagring

Bör varmlagras. Skyddas mot frost. Öppnad förpackning kan förvaras 2 år. Kan användas även efter nedfrysning om noggrann omrörning eller omskakning utförs.

Blandning

Omskakas eller omröres före användandet.

Späd Murtvätt Kalk/Salt med ljummet vatten 1:10. Vid kraftig nedsmutsning kan starkare koncentration användas

Förbehandling

Förvattna underlaget väl så att ej upplöst förorening suges in i underlaget.

Applicering

Använd ej produkten vid lägre temperatur än +5°C. Påför vätskan och bearbeta med rotborste. Använd aldrig stålborste. Låt verka i 5 minuter. Skölj noga med rent vatten. OBS! Detta är mycket viktigt speciellt vid horisontella ytor av betong eller bruk som annars långsamt får ett dåligt ytskikt. Upprepa behandlingen vid behov. Metallytor skadas ej men missprydande fläckar kan uppstå. Tvätta därför hela ytan och skölj mycket noggrant.

Produktspecifikation

Materialåtgång	1 liter till 10-20m ² .
Konsistens	Lättflytande

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Byggprodukter AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas i detta produktblad.

Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Byggprodukter ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.