



PÅ SÄKRA GRUNDER

# ARDEX P 2 D

## Ångspärr

---

Snabbaste tätsystemet i Sverige

Nästan ingen torktid på ångspärren

Täta färdigt hela badrummet ena dagen, sätt plattor nästa

Användarvänligt = bra konsistens

Låg förbrukning

Ånggenomgångsmotstånd 1,44 miljoner s/m



Tillverkare med certifierat kvalitets-  
ledningssystem enligt DIN EN ISO 9001

ARDEX-ARKI AB  
Upplagsvägen 3, 117 43 STOCKHOLM  
Tel 08 556 315 50  
Fax 08 556 315 67  
E-post: kundservice@ardex.se  
www.ardex.se



PÅ SÄKRA GRUNDER

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Ångspärr för våtutrymmen. Används tillsammans med ARDEX S 1-K eller ARDEX 8+9. ARDEX ÅNGSPÄRR kan användas på torra och rena underlag av t ex betong, lättbetong, puts och skivmaterial. Underlagen skall uppfylla kraven enligt BBV.

Blandningsförhållande: ARDEX P 2 D är färdig att användas och skall inte spädas.

### ARBETSBESKRIVNING

Applicera ARDEX ÅNGSPÄRR flödigt med roller eller pensel.

Ingen torktid mellan lagren. ARDEX S 1-K, 1,1 kg/m<sup>2</sup>, eller ARDEX 8+9, 1,5 kg/m<sup>2</sup>, kan påföras efter ca 10-30 minuter vid 20° C. Lägre temperatur förlänger torktiden och högre temperatur förkortar torktiden. ARDEX P 2 D kan bearbetas vid temperaturer över 5° C i luft och underlag. För ytterligare information se separat monteringsanvisning för valt tätsystem.

### TEKNISKA DATA

Materialåtgång:	För två behandlingar 160 + 90 g/m <sup>2</sup> . Två strykningar säkerställer ett ångmotstånd på över 1 000 000 s/m enligt BBV.		
Övrigt:	Omskakas väl före applicering och skyddas mot frost.		
Förpackning:	Hinkar á 1kg, 5 kg, 10 kg		
Lagring, hållbarhet:	Frostfritt. Kan lagras i ca 12 månader i oöppnad förpackning. Öppnad förpackning tillslutes väl.		
Artikelnummer:	1 kg 02301	5 kg 02306	10 kg 02311
EAN-nummer:	1 kg 5703193023010	5 kg 5703193023065	10 kg 5703193023119