

weber.sys 840 klinkerolja



1 liter plastflaska
5 liter plastdunk

Härdande olja som används för att behandla rustika oglaserade våtpressade klinkerplattor. Skyddar mot smuts och ger plattorna och fogarna en djupare lyster.

Materialåtgång	Åtgång ca: 0,2 liter/m ² .
Fysikaliska egenskaper	

Underlag

Oglaserad strängpressad klinker
Natursten

Förbehandling

Plattorna skall vara rena, torra och fogarna genomhärdade. Rengöring av ev. fogbruksrester på plattan kan ske med Sys 838 Klinkerrent – se separat produktblad.

Applicering

Applicera Sys 840 med roller, pensel eller trasa. Arbeta in oljan i ett jämnt lager. Låt ytan torka till lite grann och torka sedan bort ev. överskottsolja omedelbart innan den härdar. Upprepa behandlingen vid behov.

Observera

På grund av de olika kvaliteter samt typer av keramiska plattor som finns på marknaden så hör med leverantören av plattan före användning om det är ok. För säkerhets skull pröva alltid på en liten yta först för att säkerställa att plattan/resultatet ej påverkas negativt. Överskottsolja måste torkas bort eftersom oljan efterlämnar en fet hinna. Använd gummihandskar. Läs alltid igenom våra anvisningar samt förpackningstexter och produktdatablad innan användning av produkten. Användaren ska kunna dokumentera att aktuellt produktblad har följts, se www.weber.se

Produktspecifikation

Materialåtgång	Åtgång ca: 0,2 liter/m ² .
Härdtid	
Lagringstid	24 månader i obruten förpackning lagrad frostfritt
Tryckhållfasthet	

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Byggprodukter AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas i detta produktblad.

Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Byggprodukter ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.