

# FÖNSTERKITT SYNTETISKT

## Beskrivning av produkt

Fönsterkitt Syntetiskt är ett permanent plastiskt fönsterkitt som är övermålningsbart. God vidhäftning på trä glas och metall.

## Användningsområden

För glasning av vanliga fönster och isolerglas, växthus och för reparation av befintliga

kittfalsar. Övermålningsbart med oljebaserad färg.

## Arbetsbeskrivning

1. Kittfalsen skall vara ren och fri från lösa partiklar och ev. gammalt kitt. Nytt trä grundmålas.
2. Applicera kittet i falsen och jämna till med

lämpligt verktyg doppat i vatten. Vid övermålning måla 1-2 mm in på glaset.

## Miljö och hälsa

Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller brandfarligt. För ytterligare information, se varuinformationsblad.

## Teknisk data

### Egenskaper före applicering

Materialtyp	Förstärkt linoljekitt
Konsistens	Mjuk, smidig massa
Densitet	2,1 kg/liter
Arbetstemperatur	+5°C till +30°C
Brandfarlig	Nej
Lagring	1 år i obruten förpackning
Kulör	Natur
Förpackning	250 ml burk, 0,3 liter patron

### Egenskaper efter applicering

Klibbfri yta	1 - 2 dagar beroende på temperatur
Övermålningsbar	2-3 veckor, beroende på temperatur. Övermålning skall ske med oljebaserad färg.
Åldringsbeständighet	Mycket god
Rengöring	Bostik Lim och Penseltvätt



De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påta oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.