

SKRUV FÖR OSB, SPÅN, PLYFA OCH SOCKLAR

DETALJER

- Skruv avsedd för montering av OSB-, spån-, plywoodskivor och socklar mot stålreglar med godstjocklek 0,46-1,0 mm
- Kryssgrepp PH2
- Självförsänkande huvud
- Skruven är tillverkad av härdat kolstål med vass spets
- Fingänga
- Dubbelgänga
- Åtgång ca 10-20 st/m²
- Korrosivitetsklass C1
- Rekommenderat varvtal: max 4000 varv/min
- Inomhusskruv




BITS

Grabber® Ph2

YTBEHANDLING

Blankförzinkad

Skrupaketet har röd etikett!



Art	ØxL mm	D mm	L1 mm	Gänglängd mm (GL)	Antal st/frp	EAN/Best.nr 7 391 695/
G16JZL	3,8x28	7	6	22	1 000	104207
G16JZK	3,8x28	7	6	22	250	104221
G16JZB*	3,8x28	7	6	22	1 000	551704
G17JZL	3,8x42	7	10	32	1 000	105402
G17JZK	3,8x42	7	10	32	250	105426
G17JZB*	3,8x42	7	10	32	1 000	551803
G18JZL	3,8x58	7	14	44	500	107048
G18JZK	3,8x58	7	14	44	250	107024
G19JZK	3,8x75	7	24	51	250	107703

*Bandad