



Multibinder

Speciell acryldispersion avsedd att öka flexibilitet och vidhäftning



- ▶ Till Fästmassor
- ▶ Till Fogmassor
- ▶ Inom och utomhus
- ▶ Verkar vattenavvisande

LIP Multibinder

Användningsområde:

LIP Multibinder som tillsatsmedel i **LIP Kakelfix**, **LIP Flytfix** och **LIP Snabbtorkande Kakelfix** för att öka vidhäftning och elasticitet där extrema påfrestningar och eventuella rörelser i underlaget kan förväntas, inomhus och utomhus.

Såsom på gipsskivor, målade ytor, gamla kakelplattor eller klinker, golvvinyl, vattenfasta fanerskivor och simbassänger mm.

På avjämningsmassa efter 7 dygn och på betong äldre än 2 månader.

Observera Per's branschregler för keramiska beläggningar i våtutrymmen. Godkända konstruktioner:

LIP VS 20 vägg, **LIP VS 30 vägg**, **LIP VS 30 golv**.

LIP Multibinder kan tillsättas i LIP Fogmassor för att öka flexibiliteten och vidhäftningen på ytor där rörelser i underlaget kan förväntas.

Bruksanvisning:

Blandar fogmassan enligt anvisningen på förpackningen. Fogarna skall vara rena från damm och andra skiljeämnen. Rensa fogarna från fästmassa.

OBS Endast till halva plattans tjocklek för att inte skada tätskiktet. Den blandade fogmassan påføres med en gummispackel eller liknande diagonalt över kakelplattorna.

Fogning med färgade fogmassor kan vara olämplig till mattglaserade kakel, klinker eller natursten. Följ kakeltillverkarens anvisning.

OBS för att undvika nyansskillnad på samma yta, använd antingen Multibinder eller vatten vid blandningen av fogmassan.

Vid läggning av mosaik eller tunna kakelplattor skall fästmassan jämnas av så, att den ej kan tränga upp i fogarna.

Följ kakeltillverkarens anvisningar.

I våtutrymmen följ Per's Branschregler: I alla vinklar golv/vägg, vägg/vägg vid rörgenomföringar, fästen för rörarmatur, anslutning mot snickerier etc. skall fogning utföras med **LIP Sanitetssilicon** eller liknande.

Rengöring:

När fogarna är hårda nog att formas, dra diagonalt över plattorna med en ren och fuktig svamp tills fogen får den önskade formen, skölj svampen ofta för att avlägsna dom sista fogresterna. Därefter kan plattorna poleras med en torr trasa eller trassel när fogarna har torkat.

Materialåtgång:

Blandningsförhållande – Fogmassa.

1 del **LIP Multibinder** och 1 del vatten.

5 kg. **LIP Fogmassa**, ca. 0,6 liter **LIP Multibinder** och 0,6 liter vatten.

5 kg. **LIP Klinkerfog**, ca. 0,4 liter **LIP Multibinder** och 0,4 liter vatten.

5 kg. **LIP Multifog** ca. 0,5 liter **LIP Multibinder** och 0,5 liter vatten.

Justera med vatten, önskas högre elasticitet minska vattenmängden.

Blandningsförhållande – Fästmassa

1 del **LIP Multibinder** och 1 del vatten.

5 kg. **LIP Kakelfix**, ca. 0,7 liter **LIP Multibinder** och 0,7 liter vatten.

5 kg. **LIP Multi Kakelfix**, ca. 0,7 liter **LIP Multibinder** och 0,7 liter vatten.

5 kg. **LIP Multi Kakelfix Lätt**, ca. 1,4 liter **LIP Multibinder** och 1,4 liter vatten.

5 kg. **LIP Super Trope Kakelfix**, ca. 0,7 liter **LIP Multibinder** och 0,7 liter vatten.

5 kg. **LIP Trope Flytfix**, ca. 0,7 liter **LIP Multibinder** och 0,7 liter vatten.

5 kg. **LIP Snabbtorkande Kakelfix**, ca. 0,6 liter **LIP Multibinder** och 0,6 liter vatten.

Vid platsättning på betong, mindre än 4 veckor gammal kontakta LIP.

Förpackning:

1, 2 1/2 och 10 liter i plastdunk.

Lagras frostfritt.

Varuinformation:

Undvik kontakt med huden och ögonen, vid stänk i ögonen skölj rikligt med vatten och kontakta läkare. Förvaras oåtkomligt för barn.

Se varuinformation om risker och skyddsåtgärder.

Data

Torktid: Fördröjer torktiden för fog och fästmassan.

Färg: Efter att ha torkat, transparent.

Lagring: Frostfritt.

Allmänt:

LIP Produkter kontrolleras internt och externt årligen för att möta Per's branschregler av SP Sveriges Provnings och Forskningsinstitut.

Vi garanterar att produkterna är felfria.

Eftersom användarens arbetsmetoder ligger utanför vår kontroll, kan vi ej hållas ansvariga för dessa.

LIP – när man bygger på kvalitet !



Sverige AB

Korgvidegränd 1 - 3 · 162 44 Vällingby

Tel: 08 250070 · Fax 08 250071 · www.lip.dk/lipsverige

Forhandler: